

Niveau de difficulté :



## Poser une porte d'entrée



### Les outils :

- Une scie
- Un pied de biche,
- Une perceuse-visseuse sans fil,
- Des clés à douilles,
- Un cutter,
- Un pistolet extrudeur.



### Les produits :

Fournisseur : **Bel'M**

Catalogue Menuiserie et Aménagements : P 10

- Porte d'entrée (ref : 23663824)

### Mise en œuvre :

Retirez l'ancienne porte d'entrée de ses gonds en vous aidant du pied de biche. Sciez le dormant de chaque côté puis servez-vous à nouveau du pied de biche pour le retirer en même temps que les anciennes fixations.

Procédez de la même manière sur tout le pourtour. Positionnez le nouveau dormant sur le tableau. C'est l'heure de l'équilibre. La porte est-elle droite ? N'hésitez pas à sortir pour regarder si les tapées latérales sont bien centrées.

Quand vous avez marqué la bonne position, retirez le dormant et équipez-le de ses pattes de fixation. Repérez les trous de perçage. Le dormant se fixe dans la maçonnerie.

Vous devrez peut-être creuser pour retrouver le moellon ou la brique.

Percez, posez un tamis, du scellement chimique et une tige filetée.

Posez le dormant et boulonnez les pattes aux tiges filetées. Vous devez maintenant tester la porte et vérifier sa bonne ouverture.

Vous pouvez encore effectuer des réglages grâce à des vis placées sur les paumelles qui permettent de rehausser ou d'écarter la porte. Il ne reste qu'à combler les trous de maçonnerie et à appliquer des cordons de mastic à l'extérieur sur les bords des tapées d'isolation.



### Bon à savoir !

Avant de visser le dormant entourez-le d'un joint en mousse qui va s'expanser et assurer l'étanchéité.

