

Niveau de difficulté :



## Remplacer une porte d'intérieur



### Les outils :

- Une perceuse visseuse
- Une agrafeuse
- Un maillet
- Un niveau
- Un pistolet extrudeur
- Un jeu de clés Allen
- Un mètre ruban



### Les produits :

Fournisseur : **Rozière**

**Catalogue Menuiserie et Aménagements**

- Bloc porte Salsa, finition acajou

### Mise en œuvre :

Une porte c'est facile à changer alors que le vocabulaire de la porte peut vite vous désarçonner. La porte elle-même, celle que nous venons de retirer s'appelle le vantail ou encore l'ouvrant.

Il reste dans l'embrasure l'encadrement que l'on appelle aussi l'huissierie. S'il s'agissait d'un mur on dirait plutôt le dormant ou bâti dormant. L'entaille pratiquée dans l'encadrement répond au joli nom de feuillure. Elle permet à la porte de se fermer au plus juste. Avant de changer de vantail vous devez d'ailleurs prendre les mesures en fond de feuillure.

Côté charnières, là encore, plusieurs termes désignent la même chose. Les gonds sont les plus connus mais c'est un mot qu'on utilise plutôt pour les volets. Dans ce cas vous pouvez plutôt les appeler fiches ou paumelles.

Pour cette rénovation justement les vieilles paumelles ne serviront plus, vous pouvez les dévisser et enlever les baguettes d'habillage.

Couchez le nouveau bâti et son vantail, face ouvrante vers le sol. Sur les côtés glissez les 6 vérins dans les trous prévus à cet effet. La pose des languettes en bois s'ajuste en fonction de l'épaisseur de l'huissierie que vous avez soigneusement mesurée.

Nous les fixons avec de la colle puis des agrafes. Voilà, le nouveau bloc prêt à poser. Calez-le dans l'ouverture bien de niveau et vissez les vérins contre l'ancienne huissierie avec une clé allen.

Vérifier que tout est droit et que la porte ferme correctement. Au moindre écart, corrigez le tir en vissant ou dévissant les vérins. Lorsque tout est d'aplomb, vissez le nouveau bloc en passant par les trous des vérins et en commençant par le côté charnières. Après avoir masqué les vis vous pouvez terminer en posant l'habillage qui sera collé voire agrafé.



### Bon à savoir !

Quand on dit qu'une porte ouvre à droite, cela veut dire qu'elle pivote vers la droite en le poussant..

