

# Mon jurassic park à moi !

Des idées à découvrir

Fiche\_11

J'ai tout réuni ! Le minéral, la jungle et même la palissade.  
J'hésite maintenant entre un velociraptor...  
ou un caméléon qui est quand même beaucoup plus discret.



## 1 BRIQUETTE LONDON

Grès cérame émaillé.  
Groupe 5, épaisseur 10 mm.  
Dim. 6 x 25 cm, boîte de 0,58 m<sup>2</sup>.  
Brown 27801062  
Sunset 27801086  
Dim. 13 x 25 cm, boîte de 0,52 m<sup>2</sup>.  
Brown 27801109  
Sunset 27801123



## 2 ÉCRAN AJOURÉ AVEC TREILLIS HAUT DROIT

Pin traité autoclave. Classe III.  
Lamelles rabotées.  
Assemblage par vis inox.  
Cadre ép. 45 mm.  
Dim. H.180 x L.180 cm.  
27592816



FABRICATION FRANÇAISE

## 3 DALLE GEDIDALLE

Imitation pierre griffée.  
Dim. 50 x 50 x 2,5 cm. Pose en double en collage sur dalle béton.  
Dalle non carrossable.  
4 dalles au m<sup>2</sup>.  
Gris 27010693



FABRICATION FRANÇAISE



## 4 PÉTALES D'ARDOISE NATURELLE

Ardoise naturelle de Bretagne.  
Surface couverte environ 0,6 m<sup>2</sup>.  
Calibre 30/60 mm.  
Ralentit la pousse des mauvaises herbes et conserve l'humidité.  
Sac de 25 kg. 27272091



Retrouvez tous les conseils, les astuces et nos solutions pour vous faciliter la mise en œuvre de tous vos projets.  
[www.leguidedelamaison.com](http://www.leguidedelamaison.com)

**Gedimat**  
MATÉRIAUX & BRICOLAGE




#### MATÉRIEL ET MATÉRIAUX

- Colle carrelage en poudre type C2
- Planche ou tasseau
- Chevilles à frapper
- Joint carrelage extérieur
- Croisillon d'espacement
- Feutre géotextile

## 1 INSTALLATION DES GUIDES DE POSE

Pour éviter les décalages, démarrez la pose à partir d'une ligne d'appui parfaitement horizontale. Pour cela, fixez une planche ou un tasseau à la base du mur de manière à ce que son arête supérieure corresponde à la hauteur d'un carreau plus un joint.



## 2 PRÉPARATION ET APPLICATION DE LA COLLE

Choisissez une colle pour carrelage extérieur. Versez l'eau sur la poudre. Mélangez jusqu'à obtenir la consistance d'une pâte épaisse. Appliquez la colle sur le mur à l'aide d'une taloche à dents carrées de 4 ou 6 mm en raclant bien les surplus.



## 3 COLLAGE DU PREMIER RANG

Calez les plaquettes du premier rang le long du guide de pose. Utilisez des croisillons en plastique pour régler l'écartement du joint, jusqu'à 10 mm. Ajustez la plaquette et ancrez-la dans la colle d'un coup de maillet en plastique.



## 4 COLLAGE DES RANGS SUIVANTS

Collez les rangs suivants sans oublier les croisillons d'espacement. Les joints sont décalés de la valeur d'une demi-largeur de plaquette d'un rang sur l'autre. En extérieur, évitez de travailler en plein soleil et humidifiez le support.




## 5 COMPLÈMENT DE LA BASE DU MUR

En fin de journée, la colle est suffisamment sèche pour pouvoir déposer le guide de départ sans risque de décollement. Remplacez-le par les plaquettes du premier rang. Encollez le dos de celles-ci plutôt que le mur pour faciliter l'application.



## 6 REMPLISSAGE DES JOINTS

Comme pour la pose, réalisez le joint de finition à l'ombre. Étalez le joint à la taloche, de bas en haut, en le faisant bien pénétrer entre les carreaux. Raclez immédiatement les surplus. Après la prise, essuyez le carrelage à l'éponge.



## 7 LE SOL : ÉGALISATION ET ASSAINISSEMENT

Désherbez le terrain à la binette. Éliminez les racines et les pierres. Égalisez la surface au râteau. Déroulez le feutre géotextile : il n'est pas indispensable mais il ralentit la pousse de l'herbe et empêche le mélange entre la terre et l'ardoise.



## 8 MISE EN ŒUVRE DES PÉTALES

Répartissez régulièrement le contenu des sacs d'ardoise sur toute la surface à couvrir. Égalisez au râteau. Complétez si nécessaire de manière à obtenir une couche régulière d'une dizaine de centimètres d'épaisseur environ.



## 9 ANCRAGE DES DALLES

Déposez les dalles de cheminement sur la couche d'ardoise. Ajustez leur espacement de manière à obtenir un alignement régulier et un écartement constant. Ancrez-les au maillet dans la couche d'ardoise en vérifiant la planéité au niveau à bulle.

