

Une récup toute neuve

**Des idées
à découvrir**

Fiche_16

Comme disait le duc d'Elbeuf, c'est avec du vieux qu'on fait du neuf*. La preuve !

Avec deux palettes voilà une banquette tandis qu'un enrouleur de câble se met à table. Ces deux touches de récup' encadrées de pergola, clôtures et terrasses, trois fois neuves et le résultat vous laisse coi.

*J. Brel, Les Dames Patronnesses



- ① **SPOT MURAL EN SAILLIE
IP44 WALL LED** Aluminium.
Coloris titane.
Dim. L 90 x H 86 x P 63 mm.
Garantie 5 ans.
24561112



- ② **CHAISE GLOBE ALU TOILE**
Châssis acier cataphorèse grey.
Pliante. Dim. 85 x 45 x 54 cm.
Poids 2,9 kg. Toile textile.
Gris 27272992
Mousse 27273005



Teinte brune Teinte verte

- ③ **CLÔTURE H Pin (Europe du Nord).**
Traitement autoclave classe 4.
Clôture à emboîter. Lame classique
rainurée languette. Dim. 28 x 132 (utiles)
145 x 2000 mm. Chanfreinées 2 côtés.
Vendue en botte de 5 lames.
Teinte verte. 23782884
Teinte brune. 24237635



- ④ **PEINTURE DÉCORATION MURS
ET PLAFONDS GEDIMAT MAT
BLANC 10 L** Intérieur et extérieur.
Grande blancheur. Garnissant.
Facile d'application. Microporeux
Consommation : 8 à 9m²/L.
Dilution et nettoyage à l'eau.
24291019
Existe en aspect satin.




Retrouvez tous les conseils, les astuces
et nos solutions pour vous faciliter la mise
en œuvre de tous vos projets.
www.leguidedelamaison.com

Gedimat
MATÉRIAUX & BRICOLAGE



MATÉRIEL ET MATÉRIAUX

- Palettes diverses
- Touret de câble
- Peinture
- Sous-couche bois
- Vis




1 CHOISIR LES PALETTES

Il existe de nombreux formats de palettes. Par exemple, le standard Europe mesure 120 x 80 cm. Attention, les palettes de qualité sont consignées. Seules les palettes perdues peuvent être utilisées. Renseignez-vous avant de vous servir.




2 FABRIQUER LA BANQUETTE : LA PRÉPARATION

Éliminez les échardes. Replantez les clous. Remplacez les planches cassées ou trop abîmées. Procédez à un ponçage complet, léger à la ponceuse delta pour un fini rustique, ou soigné à la ponceuse excentrique pour obtenir un aspect lisse.




3 SUPERPOSER LES PALETTES

Préparez deux palettes identiques. Déposez un cordon de mastic-colle sur les planches de la palette inférieure et superposez celle du dessus. Bloquez avec des serre-joints. Complétez la fixation en vissant des planchettes sur les côtés.




4 APPLIQUER LA SOUS-COUCHE

Le bois de palette est déjà traité. Une sous-couche spéciale pour le bois est recommandée afin de garantir l'adhérence de la peinture de finition. Appliquez le produit en couche fine, dans le sens des fibres, au pinceau, sur toutes les faces.




5 APPLIQUER LA PEINTURE

Peignez la finition sitôt la sous-couche sèche. Selon l'état du bois, une seule application peut suffire mais il en faut souvent deux. Laissez votre inspiration vous guider pour créer un décor original. Les rayures, une lame sur deux, sont les plus faciles.




6 DÉCORER LE TOURET : PRÉPARATION ET PEINTURE

Attention, comme les palettes, la plupart des tourets de câble sont consignés. Ils sont aussi très lourds. Pour leur décoration, passez-les entièrement à la ponceuse. Terminez à la main. Dépoussiérez puis appliquez la sous-couche et la peinture au mini-rouleau.




7 POUR FABRIQUER UNE TABLE : FIXER LES ROULETTES

Préparez une nouvelle palette comme précédemment (élimination des échardes, ponçage, etc.). Sur l'envers de la palette, vissez quatre roulettes pivotantes aux angles. La hauteur des roulettes détermine la hauteur finale de la table.



8 MONTER LES PLATEAUX

Retournez la palette. Enlevez les planches centrales pour ne conserver que celles des bords. Remplacez-les par un plateau découpé dans du medium, du contreplaqué multiplis ou même de l'aggloméré. Vous pouvez aussi visser directement le plateau sur les planches.



9 HABILLER LES CÔTÉS

Récupérez des planches sur une dernière palette pour habiller les côtés de la table. Pour cela, servez-vous d'un pied-de-biche pour arracher les clous. Poncez les planches. Vissez-les contre la table, en laissant 2 cm de marge au-dessus du sol.