

Aménager et ranger

Tendre une joue puis l'autre, les réunir et pendre une crémaillère c'est former ici un placard, là un dressing. C'est tellement facile à monter, sans même percer, qu'on se prend au jeu de réaménager tout en rangeant.

Des idées à découvrir

Fiche_17



1 JOUE AMOVIBLE FINITION PRÊT À PEINDRE H. 248,5 CM X L. 100 CM.
Permet de créer des placards ou séparations recoupables sur mesure, sans perçage ni collage, sans impact sur le sol, murs ou plafond. Panneau alvéolaire ép. 40 mm et structure en bois massif. Pose facile par simple serrage des vérins hauts. Patins anti-dérapants. Recoupable en hauteur jusqu'à 251 cm sous plafond. Chants coordonnés. Rails haut et bas en aluminium anodisé gris avec cache en embout de joue. 27879825



2 CONSOLE simple long. 15 cm entraxe 5 cm blanc 26627564
Double long. 17 cm entraxe 3,2 cm blanc 26627472
CRÉMAILLÈRE Dim. 100 cm.
Double entraxe 3,2 cm blanc 26627557
Simple entraxe 5 cm blanc 26627625



3 PACK BUDGET COULISSANT BLANC
2 vantaux mélaminés. Profils blancs. Rail acier laqué. Ép. 8 mm. Haut. 2,50 m. Garantie 10 ans anticorrosion.
Long. 1,20 m 23355156
Long. 1,53 m 27761366




4 TABLETTE EN MÉLAMINÉ
Ép. 18 mm x Long. 2,50 m x Larg. 50 cm. 2 chants longs plaqués. Support panneau de particules. Blanc confort 26444048

FABRICATION FRANÇAISE



Retrouvez tous les conseils, les astuces et nos solutions pour vous faciliter la mise en œuvre de tous vos projets.
www.leguiedelamaison.com

Gedimat
MATÉRIAUX & BRICOLAGE



MATÉRIEL ET MATÉRIEAUX

- Peinture
- Joes amovibles 60 et 100 cm
- Rangement sur crémaillère
- Chevilles à expansion métalliques
- Tablettes mélaminées
- Portes coulissantes

1 MONTAGE DES PLACARDS : MISE EN PEINTURE

Les panneaux d'aménagement sont fournis prêts à peindre. Avant cela, il suffit de déposer les profilés haut et bas, puis d'appliquer une peinture acrylique au rouleau.

2 PRÉPARATION DES PANNEAUX

Les panneaux peuvent aussi se recouper en hauteur afin de s'adapter à toutes les configurations, en complément des vérins de réglage en acier dissimulés en partie haute.

3 PRÉPARATION DE LA POSE

Après le séchage de la peinture et la remise en place des profilés en aluminium, collez les patins insonorisants en caoutchouc fournis, en partie haute et basse.



4 DRESSAGE DES PANNEAUX

Présentez le panneau sur son emplacement définitif et vérifiez ses alignements par rapport aux murs, au plafond et à la verticale, avec une équerre et un niveau à bulle.



5 BLOCAGE DES PANNEAUX

Vissez les vérins à l'aide de la clé fournie jusqu'au blocage du profilé sous le plafond. Ajoutez les capots de finition et les cache-vis. La colonne centrale comporte deux joues de 60 et un fond de 100 cm.




6 LES CRÉMAILLÈRES : MONTAGE DES RAILS

Sur le fond de la colonne centrale, à 20 cm en retrait des joues latérales, tracez l'emplacement des rails verticaux et des trous de fixation. Utilisez des chevilles à expansion métalliques pour la fixation.



7 INSTALLATION DES TABLETTES

Accrochez les consoles selon la répartition souhaitée (espacement vertical de 30 cm mini), en vis-à-vis sur les deux rails. Posez les tablettes et vissez-les sur les consoles.



8 LES PORTES COULISSANTES : MONTAGE DES RAILS

Fixez le rail haut en applique contre le placard aménagé en panneaux. En vous servant d'un fil à plomb ou d'un guide laser, utilisez-le pour aligner et fixer le rail bas au sol.



9 MISE EN PLACE DES PORTES

Emboîtez les portes coulissantes, d'abord dans le rail supérieur avant de les rabattre sur le rail inférieur. Commencez par la porte intérieure, la plus proche du rangement.