

La cuisine se dévoile !

Cachez cette cuisine que je ne saurais voir ! Par de pareils évier, les âmes sont tentées et cela fait venir de coupables pensées... comme de se mettre en cuisine toute la journée ? Sans être Tartuffe, voici une bonne astuce pour un coin cuisine des plus discrets.

Des idées à découvrir

Fiche_23



GARANTIE 10 ANS ANTICORROSION

1 PACK BUDGET COULISSANT BLANC

2 vantaux mélaminé, profils blancs, rail acier laqué. Ép. 10 mm.
Haut. 2,50 m.
Long. 1,20 m 27761359
Long. 1,53 m. 2776136



2 MITIGEUR H2

Cartouche céramique C3 Ø 35 mm.
Corps laiton Ø 48 mm. Poignée métal.
Aérateur anticalcaire NEOPERL.
Plaque de renfort sous évier.
Économie d'eau : limiteur de débit « EcoStop » à point dur. 27841136



3 ÉVIER SELECT

Réversible. En cristalite (pierre minérale et résine de synthèse). Très résistant aux rayures et à la chaleur.
Vidage manuel chromé. Bonde inox, 90 mm. Profondeur de cuve 20 cm.
2 cuves + 1 égouttoir 116 x 50 cm (découpe 114 x 48 cm). Encastrable dans un meuble de 80 cm.
Vendu sans robinetterie
Beige 26378756 Noir 26378787





4 MASTIC A1 JOINT ET FISSURE 300 ML. LOT DE 3 + 1 GRATUIT

Mastic de calfeutrement à base de résines acryliques en émulsion. Compatible toutes peintures. Utilisation intérieur/extérieur. Excellente tenue au vieillissement.
Supports : Béton, brique, mortier hydraulique, fibre-ciment, bois, plâtre, aluminium. 28559290



Retrouvez tous les conseils, les astuces et nos solutions pour vous faciliter la mise en œuvre de tous vos projets.
www.leguidedelamaison.com

Gedimat
MATÉRIAUX & BRICOLAGE



MATÉRIEL ET MATÉRIEAUX

- Évier
- Mitigeur
- Kit de vidage
- Mastic silicone
- Flexibles de raccordement
- Kit de portes coulissantes
- Scie trépan
- Perceuse-visseuse
- Lime
- Tournevis

1 L'ÉVIER : PERCER LE PASSAGE DE ROBINETTERIE



Ce trou n'est pas prépercé car l'évier est réversible, avec l'égouttoir à droite ou à gauche, au choix. Pour la découpe, utilisez une scie trépan au carbure montée sur une perceuse. Percez bien droit, à vitesse lente, par le dessus. Ébavurez à la lime.

2 REPÉRER LA DÉCOUPE D'ENCASTREMENT

Placez l'évier à l'envers sur le plan de travail. Tracez le contour hors tout après l'avoir soigneusement ajusté. Tracez la découpe en retrait de ce repère, en tenant compte des cotes d'encastrement précisées dans la notice. Découpez à la scie sauteuse.

3 ÉQUIPER L'ÉVIER

Assemblez les éléments du système de vidage. Faites attention au sens de montage des joints coniques et des rondelles d'étanchéité. Montez le vidage dans l'ordre, depuis la bonde de fond d'évier. Serrez à la main. Montez aussi le mitigeur.



4 METTRE EN PLACE L'ÉVIER

Vérifiez la mise en place de l'évier dans son logement. Étalez du mastic silicone sur le chant intérieur de l'encastrement et déposez-en un cordon en périphérie. Installez l'évier en vous faisant aider. Essayez immédiatement les bavures de mastic.

5 FIXER L'ÉVIER

Centrez l'évier dans son logement. Accrochez les pattes à vis fournies aux emplacements prévus. Serrez au tournevis, pas à la visseuse, sans forcer.

6 RACCORDER L'ÉVIER

Commencez par brancher l'alimentation, eau chaude à gauche, en utilisant les flexibles du mitigeur. Pour l'évacuation, utilisez également un tube souple à coller qui permet de compenser facilement un décalage entre la sortie de vidage et le collecteur.



7 PORTES COULISSANTES : INSTALLER LE RAIL SUPÉRIEUR

Repérez la position du rail sous le plafond, centré sur l'ouverture. Repérez les trous de fixation. Percez, chevillez et vissez le rail. Si la hauteur sous plafond est supérieure à 2,55 m, interposez une entretoise comme une baguette, un tasseau ou un chevron.

8 FIXER LE RAIL BAS

Placez le rail bas dans le prolongement vertical du rail haut. Si le plancher est déjà réalisé, inutile de percer : fixez le rail avec de l'adhésif double face. Sinon, repérez les trous de fixation, percez, chevillez puis vissez le rail.

9 INSTALLER LES PORTES

Engagez le panneau par le haut. Rabattez-le sur le rail bas. Ajustez l'aplomb en agissant sur les vis de réglage des roulettes. Compte tenu de la longueur de la cuisine, vous pouvez être amené à poser deux packs de deux portes, répartis des deux côtés de l'ouverture.