

# Lunette masque X16120504A



## Anti-buée

### DESCRIPTIF :

- Lunette en PVC souple avec aération indirecte qui favorise le passage de l'air pour un confort optimum.
- Elle est équipée d'une face en polycarbonate avec traitement de surface anti-buée.
- L'élastique réglable permet une meilleure adaptation au visage

### UTILISATION :

- Les travaux de ponçage, décapage, meulage, brossage en ambiances poussiéreuses...
- La peinture
- Le débroussaillage, tronçonnage...



### CONSEIL D'ENTRETIEN ET DE STOCKAGE :

- Les lunettes de protection se nettoient à l'eau savonneuse et doivent être essuyées délicatement avec un chiffon doux.
- En cas de choc sur la monture, il est préférable de changer la lunette. En cas de rayure des oculaires, il est préférable de changer les oculaires avec des pièces d'origine.
- Les oculaires se montent en force par l'extérieur de la monture (lunettes à deux oculaires) ou par encliquetage (lunette monobloc). Ces protections peuvent être désinfectées par lampes UV germicides, par nettoyage par machine ultrasons, par étuvage (température maxi 45°) ou désinfectant (alcool à 70 ou 90°).
- Ne pas utiliser de produits agressifs tels que les solvants ou détergents qui risquent d'altérer les caractéristiques des lunettes.
- Ne pas utiliser avec des outils pneumatiques, ni pour les travaux de soudure

### NORMALISATION CE:

- Cette lunette est conforme aux normes EN166 : 1/BT  
CE : norme européenne.
- 0070 : numéro du laboratoire agréé ayant effectué les tests (0070 : INRS ; 0337 : MST).
- EN 166, EN 169, EN 170, EN 171, EN 172 : Normes auxquelles répondent les produits.
- LPR : Logo LPR (oculaire et monture) pour AMIET LPR.
- I : classe optique des oculaires.
- S : Solidité renforcée (voir paragraphe "emploi").
- F : Particule lancée à grande vitesse (voir paragraphe "emploi").



Le marquage CE apposé sur le produit signifie le respect des exigences de la directive européenne 89/686/CEE relative aux équipements de protection individuelle (EPI) : innocuité - confort - solidité - dextérité (2).

### Référence X16120504A

Référence GERIN	Tailles	Code Barre
100118	Unique	3355141205041