

# Casque Antibruit 29dB X16140101A



**Idéal pour les travaux dans des ambiances bruyantes entre 94 et 109 dB :**

- Tondeuse
- Débroussailleuse
- Marteau-piqueur



## DESCRIPTIF :

- Arceau en fibre de verre/nylon facilement ajustable et très résistant avec gaine PVC matelassée (ne contient pas de partie métallique).
- Coquille en ABS réglables verticalement et latéralement.
- Coussinets extra souples en PVC spécialement étudiés pour apporter une étanchéité maximale tout en procurant un grand confort (toucher très doux), et une excellente résistance à la transpiration.
- Atténuation moyenne globale : 29 dB.

## UTILISATION :

- Pour se protéger des bruits : utilisation de machines bruyantes (perforateurs, ponceuse, travaux de jardinage, aéroports, chambre des moteurs, chasse, automobile sportive...).
- En application des directives 89/686/CEE et 63/89/CEE, le responsable de l'hygiène et de la sécurité au travail dans l'entreprise devra connaître le niveau sonore au poste de travail pour choisir une protection adaptée.
- La protection auditive doit être portée en permanence en présence de bruit.

## CONSEIL D'ENTRETIEN ET DE STOCKAGE :

- Lorsqu'un composant est détérioré ou que les coussinets ont durci au contact de la sueur, il est nécessaire d'en effectuer le remplacement.
- Stockage dans un endroit sec à l'abri de la poussière et de la lumière directe, du soleil, et de la chaleur.

## NORMALISATION CE:

- Ce casque est conforme aux normes EN 352-1, ISO 4869-1 et ISO 4869-2.
- Attestation N°0070-252-159-01-97-0009 délivrée par le laboratoire notifié 0070 (INRS).
- Résultats des normes ISO :

Fréquence (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Affaiblissement moyen (dB)	15,9	13,1	18,4	27,0	36,6	35,5	36,0	37,7
Ecart type (dB)	2,7	1,9	1,9	1,9	2,3	2,3	3,3	3,9
APV	13,2	11,2	16,5	25,1	34,3	33,2	32,7	33,8
H (Haute fréquence) :	34							
M (Moyenne fréquence) :	26							
L (Basse fréquence) :	17							



Le marquage CE apposé sur le produit signifie le respect des exigences de la directive européenne 89/686/CEE relative aux équipements de protection individuelle (EPI) : innocuité - confort - solidité - dextérité (2).

## Référence X16140101A

Référence GERIN	Tailles	Code Barre
285002	Unique	3355141401016