

# DAKAR

## Réf. X560003E



### DESCRIPTIF :

- Chaussure de sécurité montante . Tige cuir croûte doublée.
- Matelassage synthétique .
- Soufflet . Laçage par triangles.
- Semelage polyuréthane double densité. Relief antidérapant à talon décroché.
- Semelle en acier anti-perforation.
- Embout acier 200 joules.
- **Pointures : 35 au 48**

### UTILISATION :

- Chaussures de sécurité convenant dans la majeure partie des applications dans l'industrie, les BTP, l'agriculture.
- Semelage résistant aux hydrocarbures.

### CONSEIL D'ENTRETIEN ET DE STOCKAGE :

- Nettoyer et cirer ou graisser régulièrement.
- Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale.
- Pas de date de péremption.

### NORMALISATION CE :

- Homologation suivant la norme EN20345:2004 + A1:2007 S1P - SRC
- Attestation CE de type n°0161/13880/08 par le laboratoire notifié CIMAC (n°0465)

• Résultats :

- ✓ **S1P** : Arrière fermé- Propriétés antistatiques.  
Absorption d'énergie du talon.  
Semelle à crampons  
Intercalaire protégeant contre les risques de perforation jusqu'à 1000 Newton
- ✓ **SRC** : Résistance au glissement de la semelle.

Références	Pointures	GENCOD
X560003E012	35	3355140530359
X560003E013	36	3355140530366
X560003E014	37	3355140530373
X560003E001	38	3355140530380
X560003E002	39	3355140530397
X560003E003	40	3355140530403
X560003E004	41	3355140530410
X560003E005	42	3355140530427
X560003E006	43	3355140530434
X560003E007	44	3355140530441
X560003E008	45	3355140530458
X560003E009	46	3355140530465
X560003E010	47	3355140530472
X560003E011	48	3355140530489

