



SUPERGLUE 3

• Précision

Flacon 5g

Nomenclature douanière 350610000000L
PAYS DE FABRICATION : IRLANDE



DEFINITION

Superglue-3 Précision est une colle instantanée super puissante, pour coller en quelques secondes la majorité des matériaux. Sa nouvelle formule est encore plus forte : 270 kg au cm², et résistante aux chocs. Son embout ultra fin permet une application au goutte à goutte pour une précision maximale.

DESTINATIONS

Pour les réparations courantes de la plupart des matériaux.

Idéal pour des collages ultra précis et minutieux

Supports :

- Porcelaine, céramique : bibelots, vases, tasses, carreaux de salle de bains etc.
- Métaux : plaques, crochets, bijoux fantaisie, etc....
de cuisine...
- Plastique, cuir, caoutchouc : joints de caoutchouc, prises électriques, sacs,
semelles de chaussures, etc....
- Bois, carton, papier, tissu : reliure de livres, cadres, etc....

- Attention, ne convient pas pour le polyéthylène, le polypropylène, le téflon et le polystyrène expansé. Pour les collages de matériaux fins et délicats (cuir, tissus...) faire un essai préalable. Pour les collages de plastiques rigides de type polyéthylène et polypropylène, utiliser SG-3 SPECIAL PLASTIQUES. En cas de surfaces tâchées ou doigts collés, utiliser SG-3 DETACH'GLUE. Pour le verre ou les surfaces vernies, utiliser SG-3 SPECIAL VERRE.

MISE EN ŒUVRE

- Les surfaces à coller doivent être propres, sèches et dégraissées.
- Dévisser le bouchon d'un quart de tour puis tirer
- Appliquer quelques gouttes de colle sur l'une des deux surfaces
- Assembler et presser pendant 10 secondes ou plus suivant le matériau : c'est collé
- Essuyer l'embout avant de revisser le bouchon. Conserver verticalement dans un endroit frais et sec

Attention si deux doigts restent collés, ne pas forcer. Après nettoyage avec de l'eau chaude et du savon, écarter lentement les doigts avec un instrument non coupant.

BENEFICES CONSOMMATEURS

Embout ultra fin pour une précision maximale et une application goutte à goutte
Formule super puissante
Prise ultra rapide : quelques secondes
Formule fluide : s'étale facilement
Système anti-séchage, utilisable jusqu'à la dernière goutte

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Produit irritant
Colle à la peau et aux yeux en quelques secondes
Conserver hors de la portée des enfants
Nettoyage : Retirer les éventuelles traces de colle en grattant ou en ponçant, ou en appliquant SG 3 DETACH'GLUE
Conservation : Dans un endroit sec et frais

SUPERGLUE

HENKEL France
SERVICE TECHNIQUE

161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt

Tél : 09 69 32 09 30 **appel non surtaxé** www.toutcoller.com



www.toutcoller.com



Carton 24



Présentoir 264

DESCRIPTIF UC

Libellé HENKEL	Code EAN du lot	Dim lot LxIxH (en mm)	Poids net du lot (en kg)	Poids brut du lot (en kg)
SUPER GLUE-3 Précision 5g	3 255 460 146 509	98 x 20 x 165	0.005	0.020

DESCRIPTIF UL

PCB	Carton 24	Présentoir 264
Code IDH	793 825	1 422 116
EAN UL	3178040768116	3178040984233

PALETTISATION

PCB	Carton 24	Présentoir 432
Dim. Carton (m) LxIxH	0.197x0.158x 0.181	0.570x0.400x 1.265
Poids net carton (en kg)	0.120	1.320
Poids brut carton (en kg)	0.598	17.070
Nombre couches	8	1
UL par couche	30	4
Total UL/palette	240	4
Dim. Palette (m) LxIxH	1.200x0.800x 1.598	1.200x0.800x 1.409
Poids brut palette (en kg)	163.600	93.280