

DIP Etanch Bande Adhésive Anti-Fissures

DIP Bande d'Étanchéité Bitumineuse

Bande d'étanchéité
Feuilles d'aluminium et de bitume modifié

DEFINITION

Bande d'étanchéité bitumineuse auto-adhésive à froid pour étanchéité des fissures et cassures.
Produit prêt à l'emploi.

DESTINATION

Tous matériaux de construction de type (toitures, faîtages, rives, chenaux, souches de cheminées, acrotères et solins) en ciment, béton, fibre ciment, tuiles, ardoises, zinc...

PROPRIETES

Extérieur.
Film d'aluminium.
Bonne protection contre le soleil et les UV.
Peut être peint avec une peinture à l'eau.

CARACTERISTIQUES

Composition : Feuille d'aluminium enduite d'un bitume modifié.

Épaisseur : -

Teinte : Aluminium.

Tenue en température : - 40°C à + 100°C.

Stockage : A l'abri de l'humidité.

Conservation : Conserver à l'abri des fortes chaleurs et de l'humidité.

Conditionnement : 1m x 7,5cm - 3m x 10cm - 10m x 10cm.

MISE EN OEUVRE

Les fonds doivent être propres, non gelés, sains, secs, dépoussiérés, compacts et préparés selon les règles de l'art (voir DTU 59.1, 59.2, 43 et 43.1) et normes en vigueur, exempts de toutes parties non adhérentes, de graisses et de poussières.

Éliminer mousses, algues et moisissures.

Dégraissier les surfaces à l'aide d'un détergent alcalin.

Pente supérieure à 1%.

Tous les supports anciens doivent faire l'objet d'une reconnaissance préalable pour déterminer la nature des préparations.

La reconnaissance des fonds restant de la responsabilité de l'applicateur.

PROCEDES D'APPLICATION

Enlever le papier siliconé.

Appliquer la bande en exerçant une forte pression de la main.

Ecraser les bordures avec un petit rouleau ou un chiffon.

RENDEMENT

Voir conditionnement.

SECHAGE

Non concerné.

CONSEILS DYRUP

Ne pas exposer à des températures > à 50°C.

Sur des supports farinants appliquer DIP Etanch Traitement Toiture avant l'application de DIP Etanch Bande Adhésive.

Ne pas appliquer par des températures < à 5°C.

Stocker les bandes dans un local tempéré

DIP Etanch Bande Adhésive Anti-Fissures

DIP Bande d'Etanchéité Bitumineuse

CONSEILS DYRUP SUITE

Ne pas appliquer sur des supports froids. Dans ce cas il sera recommandé de réchauffer le support avant la pose de DIP Etanch Bande Adhésive.

Pour tous renseignements techniques, contacter notre Service Conseils (01.56.84.03.95.).

PRECAUTIONS D'EMPLOI ET DE SECURITE

Ne pas brûler, exposer sous une flamme ou toutes autres sources de chaleur.

Conserver hors de portée des enfants.

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour les animaux.

Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes les précautions d'usage.

Consulter la fiche de données de sécurité du produit sur : www.quickfds.com et les mentions figurant sur l'étiquette de l'emballage.

Cette notice a pour objet l'information de notre clientèle sur les propriétés et caractéristiques de ce produit. Les renseignements qu'elle comporte sont fondés sur nos essais réalisés dans les conditions d'utilisation conformes aux normes conventionnelles en vigueur. Nos recommandations d'emploi n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique, adaptée à la nature et à l'état des fonds du chantier à réaliser, ni engager la responsabilité de la Société DYRUP. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

Edition JANVIER 2009 : Annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit.

DYRUP

215 Av Georges Clémenceau 92000 Nanterre - France
Tél : 01 56 84 03 00 - Télécopie : 01 56 84 03 83 - www.dyrup.fr