

Date : 2010

Classement : NFT 36 - 005 Famille I classe 7b1



CARACTERISTIQUES DE LA PEINTURE	METHODE	SPECIFICATIONS
---------------------------------	---------	----------------

NATURE DE LA RESINE SEC AU TOUCHER HORS PLUIE ASPECT		Acrylique souple 1 h à 20°C 3 heures à 20°C Mat
---	--	--

	Matériel : Rouleaux façade (poils longs laine) - Pinceau
	Dilution : Eau
	Rendement : 2 à 3 m²/L

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/c) 40 g/l (2010).
Ce produit contient 40 g/l COV.

SUPPORTS

Maçonnerie extérieure, façade enduit ciment, mortier, crépi

DESTINATION

Extérieur

OUTILS

Rouleaux poils longs synthétique - pinceau

Idéale pour recouvrir une isolation par l'extérieur.

USAGE EXTERIEUR

- Haute protection étanche contre les microfissures
- Ravèlement pour les murs sains, neufs ou anciens.

Étanche, microporeux, souple et élastique.

PREPARATION

La préparation des fonds est essentielle :

- Les fonds doivent être propres, sains et secs, soigneusement dépoussiérés. Eliminer les parties non adhérentes. Supprimer les mousses et utiliser systématiquement un antimousse (pas de javel) en respectant les préconisations du fabricant.

APPLICATION

Une seule couche suffit, sauf dans les cas de supports difficiles ou poreux, une deuxième couche peut être nécessaire (attendre 24 heures minimum par temps secs entre les deux couches).

Utiliser un rouleau poils longs synthétique pour les enduits à reliefs et crépis.

Pour les surfaces lisses ou déjà peintes, utiliser préférentiellement un rouleau façade poils moyens.

CARACTERISTIQUES

- Étanche mais microporeux (laisse respirer les murs)
 - Anti-fissures souple et élastique, il recouvre le faïençage et s'adapte à la déformation des microfissures.
 - Imperméable, il empêche l'infiltration d'eau de pluie et de ruissellement.
- nes en court de séchage pour éviter les surépaisseurs et les traces de reprise.

- Lessivable, les salissures s'éliminent par simple lavage au jet.
- Très résistant aux intempéries.
- Fongicide, il limite et empêche le développement des mousses et divers crypto-games.
- Parfaite stabilité au stockage

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Pouvoir masquant : Permet de recouvrir 2 à 3 m² au litre selon la nature et le relief du support. Il est conseillé (dans le cadre de la garantie) de déposer un minimum de 700g par m²

Teinte : Faire attention au numéro de fabrication (la teinte peut différer selon les lots)

- S'assurer d'un temps sec durant 72 heures après l'application.

- Ne pas appliquer sur façade dont l'inclinaison offre un angle supérieur à 10° par rapport à la verticale
- Ne pas appliquer directement sur parpaing non recouvert d'enduit hydraulique.

SÉCURITÉ

Conserver hors de portée des enfants.

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette