

Fiche technique produit

WHITE SPIRIT

Propriétés :

Produit raffiné de la distillation du pétrole, le white spirit est le solvant indispensable pour tout les travaux de peinture. En effet, il permet de diluer peintures et vernis, de nettoyer les taches de peinture fraîche sur sols et boiseries, d'entretenir le matériel de peinture et de détacher peinture fraîche et cambouis sur les tissus.

Caractéristiques Physico Chimiques :

- Etat physique..... : liquide fluide
- Intervalle point éclair : 23°C <=PE<=55°C
- Pression de vapeur..... : < 110 kPa (1.10bar)
- Densité..... : 0.721-0.826
- Hydrosolubilité : Insoluble
- Intervalle de distillation..... : 135-220°C
- Température d'auto-inflammation : > 200°C



Mode d'emploi :

- **Pour nettoyer le matériel de peinture :**
Rincer le matériel de peinture avec le white spirit.
- **Pour détacher :**
Pour une utilisation en détachant, faire un essai au préalable, tamponner avec un chiffon imbibé, puis laver et rincer.

Précautions d'emploi :


- Respectez scrupuleusement ces précautions d'emploi. Refermez bien la bouteille aussitôt après chaque utilisation et rangez-la hors de la portée des enfants.
- En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau.
- Ne pas jeter les résidus à l'égout.
- En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
- Utiliser seulement dans les zones bien ventilées.
- Ne pas respirer gaz/fumées/vapeurs/aérosols.

Fiches de Données de Sécurité :

Disponible sur le site www.quickfds.com

Nom de Fournisseur **ardea** (pas de mot de passe)

CODE	GENCOD	Cond.	Palettisation
C24050112	3183943690105	12x1L	66 cts
C24050504	3183943690501	4x5L	36 cts
C24052001	3183943690600	1x20L	42uc

 **Important** : le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.