



HARNAIS ANTICHUTE 1 POINT X20500800N



AVANTAGES :

- **Confortable** : l'attache dorsale permet d'effectuer vos travaux en hauteur avec une grande liberté du buste et des bras.
- **Cuissardes et sangles thoraciques réglables**
- **Sous-fessière** : en cas de chute, l'énergie est absorbée au niveau des fessiers et non à « l'entrejambe ».



DESCRIPTIF :

- Harnais antichute bleu 1 point d'accrochage :
 - Accrochage dorsal,
 - Cuissardes réglables et bouclerie rapide,
 - Sous-fessière de confort,
 - Sangles de maintien thoracique réglables : bretelles à attache rapide par boucle.

UTILISATION :

- Un système d'antichute doit être utilisé, suivant le décret du 08/01/65 modifié le 06/05/95 : « Pour tous les travaux au dessus de 3 mètres, s'il n'est pas possible de mettre en place un dispositif de protection collective contre les chutes, des équipements de protection individuelle doivent être utilisés. Que ce soit à des fins de retenue, de maintien, de sauvetage ou de protection contre les chutes ».
- Ce harnais est un composant d'un système d'arrêt des chute, il doit être utiliser avec un système antichute tel que :
 - **pour les déplacements de courte distance** : une longe 2m avec absorbeur (X20500815N) ou un antichute à sangle (X20500835N), pour un travail en retenue : la longe réglable de 1m à 2m (X20500816N)
 - **pour les déplacements plus important** : un antichute mobile sur corde 10m (X20500810N) ou antichute à câble (X20500820N)
 - pour se connecter **au point d'ancrage** : un anneau de sangle (X20500817N)
- Le système antichute complet s'utilise pour les travaux suivants : lavage de vitres, couverture, bardage de toiture, échafaudage...

CONSEIL D'ENTRETIEN ET DE STOCKAGE :

- Nettoyer les sangles et les boucles uniquement à l'eau et au savon neutre. Laisser sécher dans un endroit sec et aéré à l'abri de sources de chaleur directes ou indirectes (Idem en cas de pluie).
- Stocker dans un endroit sec et aéré à l'abri des ultraviolets, de l'humidité ou d'une atmosphère corrosive.
- Stocker et transporter cet équipement dans un emballage imputrescible.
- Ce harnais doit être contrôlé au minimum une fois par an par une personne habilitée (nous contacter) et doit être **DÉTRUIT** après une chute.

NORMALISATION CE:

- Ce harnais est conforme aux dispositions de la directive 89/686/CEE et à la norme européenne EN 361 : 2002.
- Attestation n°0082/293/160/08/02/0252 délivrée par le laboratoire notifié n°0082 APAVE LYONNAISE.



EN 361 : 2002



Référence X20500800N harnais antichute 1 point.

Taille	Unique	Code barre	3355145008006
Dimensions BOITE	H: 300 x L: 240 x l: 90 mm	Dimensions colis	H: 420 x L: 420 x l: 120 mm
Poids	740g	Poids colis	2,300 kg
Quantité	1	Colisage de vente	3