

Tangit UNI-LOCK

Etanchéité universelle des raccords filetés

- Etanchéité des raccords filetés
- Tous matériaux : métal et plastique
- Tous circuits : eau et gaz
- Tous diamètres (jusqu'à 6 pouces)
- Ajustable
- Résiste aux coups de bélier et vibrations
- Conforme à la norme AFNOR NE EN 751-2
- Certification DVGW et WRAS (eau potable)



DESCRIPTION

- Fil de nylon multifilamentaire imprégnée d'une solution à base de silicone permettant de réaliser l'étanchéité des raccords filetés métal et plastique. Ce produit peut être mis en pression immédiatement (16 bars pour le gaz et l'eau).
- L'ajustement (jusqu'à ½ tour), le démontage avec les outils habituels ainsi que la réutilisation des raccords est possible.
- Uni-lock est un produit non polymérisant et non durcissant.
- Sa mise en œuvre est simple et rapide et assure l'étanchéité immédiate après assemblage.
- Dans le cas de rénovation ou d'entretien de réseau effectué avec Uni-Lock : les raccords peuvent être démontés (à l'aide d'une pince), nettoyés facilement avec Tangit Super Nettoyant, et réutilisés.

UTILISATIONS

- Raccords filetés métalliques : acier, inox, cuivre, laiton, fonte, aluminium.
- Raccords filetés plastiques : PVC-U, PVC-C, PP, PE.
- Réseaux de fluides (pouvant atteindre 130°C) et de gaz : eau froide et chaude, air comprimé, gaz de ville, butane, propane ...
- Tous raccords cylindriques ou coniques.
- Diamètre jusqu'à 6 pouces (165 mm)

MISE EN ŒUVRE

- Les filetages doivent être propres, secs et dégraissés
- Sur laiton : griffer préalablement le filetage.
- Enrouler Uni-Lock régulièrement autour de la partie mâle du filetage en commençant par le début et en exerçant une tension.
- Il n'est pas nécessaire que le fil se trouve dans le creux du filet.
- Serrer avec une pince.
- Le raccord est repositionnable jusqu'à ½ tour.
- La mise en pression est immédiate.

CONDITIONNEMENT

Tangit Uni-Lock est disponible en bobine de 80 m.

CARACTERISTIQUES

Nature	Fibre : PA Revêtement : pâte inerte
Couleur	Blanc
Données typiques de tenue à l'environnement	Compatible avec les 1ères, 2 ^{èmes} et 3èmes familles de gaz ainsi que l'eau chaude et froide.
Compatibilité matériaux	<u>Métaux</u> : tous métaux (acier, cuivre, alu, inox, laiton, fonte ...) même chromé ou nickelé. <u>PVC</u> : PVC-U, PVC-C, ABS, PP, PE
Odeur	Néant
Coloration	Néant
Résistance à la température	-20°C à +130°C
Résistance à la vapeur d'eau	Oui jusqu'à +60°C
Résistance aux hydrocarbures liquides (essence ; gasoil ...), à l'oxygène et m'langes riches en oxygène	Non
Résistance aux produits chimiques	Solvants organiques (toluène, acétone ...) Sauf acides fortement agressifs
Résistance aux vibrations	Oui suivant conditions définies dans l'EN 751-2
Durabilité de l'étanchéité du raccord	Environ 30 ans
Démontabilité	Oui à la pince

Consommation

Nombre de tours* recommandés en fonction du diamètre des tubes métalliques.

Diamètre	Nombre de tours	Nombre de raccords
1/2"	6-7	205
3/4"	7-9	137
1"	8-12	96
1 1/2"	10-15	53
2"	15-25	29
2 1/2"	20-30	17
3"	25-35	12
3 1/2"	30-40	8
4"	35-45	6

NORMES ET CERTIFICATIONS

- Conforme à la certification AFNOR Gaz
- Conforme à la norme AFNOR NF EN 751-2
- Certificat DVGW n°98/250/5142/1
- Certification WRAS

SECURITE – HYGIENE - ENVIRONNEMENT

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 01.46.84.97.87 ou sur le site www.sdb.henkel.de.

Ce produit est réservé aux professionnels. Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé.

Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France notamment en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale. La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

AUTRES PRODUITS DE LA GAMME

Colle PVC-U eau potable	Colle pour PVC rigide spéciale eau potable
Colle PVC-U	Colle pour PVC rigide
Décapant PVC	Décapant pour PVC
Uni-Lock	Etanchéité universelle des raccords filetés
Racorétanch Métal	Etanchéité des raccords filetés métalliques
Racorétanch Plastique	Etanchéité des raccords filetés plastiques et mixtes plastique/métal
Détecteur de fuites	Détection des fuites d'air et de gaz

Mise à jour de la fiche technique : mars 2007

HENKEL France

SERVICE TECHNIQUE TANGIT

161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt

Tél : **01 46 84 97 87** www.toutcoller.com



**TOUT
COLLER
.COM**
www.toutcoller.com

 **Qualité Professionnelle**