

DIP Recharges MAG 6

RENDEMENT	SITUATION	SECHAGE	MATERIEL	NETTOYAGE
30 à 40m ³ pour 1 kg	Intérieur	Non concerné	Bac absorbeur	Non concerné

DEFINITION

Recharge pour absorbeur d'humidité pour déshumidifier, assécher et assainir tous les locaux humides.
Produit prêt à l'emploi.

DESTINATION

Tous locaux mal aérés (caves, celliers, pièces inhabitées...).

PROPRIETES

Intérieur.
Empêche le développement des moisissures.

CARACTERISTIQUES

Composition : Filet contenant du Chlorure de magnésium.
Chlorure de Calcium : 2,0 - 2,2%.
Chlorure de Sodium : 0,5 - 0,8%.
Chlorure de Potassium : 0,2 - 0,5%.
Eau de cristallisation : jusqu'à 100%.
Solubilité dans l'eau à 20° : 167gr dans 100ml d'eau.
pH : 8,2.
Densité : 1,6.
Valeur COV : Non concerné.
Conservation : Conserver à l'abri des fortes chaleurs et de l'humidité.
Conditionnement : En recharges : 1kg - 4kg - 6kg.

MISE EN ŒUVRE

Placer et fixer les 3 pattes de soutien sur le bac dans les emplacements prévus à cet effet.
Découper le sachet plastique en suivant les pointillés.
Sortir la charge de son emballage plastique et la coucher sur les pattes de soutien.
Le temps d'action d'une recharge de 1,2kg varie suivant de nombreux paramètres comme le taux d'humidité, le volume du local, l'origine de l'humidité et l'aération du local.
Action : entre 1,5 mois et 2,5 mois pour une pièce de 60 à 80m².

CONSUMATION

30 à 40 m³ pour 1kg environ.

SECHAGE

Non concerné.

CONSEILS DYRUP

Bien sortir la charge de son emballage plastic.
Utiliser le produit de récupération comme produit de dégellement.
En cas d'une condensation trop importante, appeler notre Service Conseils.
Pour tous renseignements techniques, contacter notre Service Conseils (01.56.84.03.95.).

PRECAUTIONS D'EMPLOI ET DE SECURITE

Ne pas renverser le liquide de récupération.
Ne pas vider sur des plantations et dans les fosses septiques.
Conserver hors de portée des enfants.
En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.
Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour les animaux.
Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes les précautions d'usage.
Consulter la fiche de données de sécurité du produit sur : www.quickfds.com et les mentions figurant sur l'étiquette de l'emballage.

DIP Recharges MAG 6

Cette notice a pour objet l'information de notre clientèle sur les propriétés et caractéristiques de ce produit. Les renseignements qu'elle comporte sont fondés sur nos essais réalisés dans les conditions d'utilisation conformes aux normes conventionnelles en vigueur. Nos recommandations d'emploi n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique, adaptée à la nature et à l'état des fonds du chantier à réaliser, ni engager la responsabilité de la Société DYRUP. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

Edition JANVIER 2009 : Annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit.

DYRUP

215 Av Georges Clémenceau 92000 Nanterre - France

Tél : 01 56 84 03 00 - Télécopie : 01 56 84 03 83 - www.dyrup.fr