

PEINTURE FINITION ACRYLIQUE SATIN

Technic®

Date : 2010

Classement : NFT 36 - 005 Famille I classe 7b2






CARACTERISTIQUES DE LA PEINTURE

METHODE

SPECIFICATIONS

NATURE DE LA RESINE
SEC AU TOUCHER
RECOUVRABLE
ASPECT

Acrylique
30 minutes
6 heures
Satin

	Matériel : Rouleaux poils mi-longs (8 / 12mm) - Pinceau spécial acrylique
	Dilution : Eau
	Rendement : 12 m ² /L

Valeur limite UE pour ce produit (cat : A/a) : 30g/l (2010).
Ce produit contient maximum 30g/l COV.

SUPPORTS

Bois et ses dérivés en intérieur. Convient aussi sur enduit, plâtre et ses dérivés.

DESTINATION

Intérieur

OUTILS

Rouleaux poils mi-longs – pinceau spécial acrylique

Cette peinture TECHNIC® à base de résine Acrylique est particulièrement recommandée pour vos travaux de décoration d'intérieure.

D'un grand confort d'application, sans odeur, elle sèche rapidement.

Destination : Bois et ses dérivés en intérieur. Convient aussi sur les enduits, plâtre et ses dérivés.

Lessivable / Sans odeur / Séchage rapide

PREPARATION

La préparation soignée des supports garantit un résultat optimum.

Les fonds doivent être sains, secs et propres.

- Eliminer les parties non adhérentes ou les badigeons par tous les moyens appropriés.
- Dépolir les anciennes peintures brillantes ou satinées, à l'aide d'un abrasif à l'eau ou d'un papier de verre fin pour permettre l'accrochage.
- Lessiver les surfaces trop encrassées, rincer et laisser bien sécher à cœur avant d'appliquer la peinture
- Reboucher les fissures et les trous avec un mastic approprié et bien laisser sécher. Puis se comporter comme sur fond neuf.
- Traiter préalablement les clous et vis avec une sous-couche adaptée

Fonds Neufs : Appliquer une sous-couche adaptée sur les supports non peints / Appliquer une sous-couche Universelle Glycéro sur les supports sensibles (léger farinage, ancienne peinture, etc...)

APPLICATION

- En 2 couches sur support préparé. Attendre 6 heures minimum entre les deux couches.

- Appliquer par une température idéale comprise entre 18°C et 23°C, hors courant d'air et sur support sec à cœur.

CONSEILS

Bien mélanger la peinture avec une spatule ou un malaxeur avant l'utilisation.

- Pour une meilleure finition, il est préconisé de retirer les bandes de masquage au fur et à mesure de l'application.
- Appliquer régulièrement, croiser sans tirer pour obtenir une épaisseur constante et homogène.
- Ne pas revenir sur des zones qui viennent d'être peintes et qui commencent à sécher, pour éviter les traces de reprise.
- Travailler rapidement, hors courant d'air, compte tenu de la rapidité du séchage, pour éviter les traces de reprise

Nettoyage des outils : Nettoyer immédiatement, les éventuels taches, avec un chiffon propre imbibé d'eau et nettoyer vos outils dès la fin de l'application en enlevant l'excès de peinture et en les rinçant préalablement à l'eau avant de les savonner avec un savon liquide (type : produit vaisselle).

SÉCURITÉ

Conserver hors de la portée des enfants.

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette

Stocker à l'abri du gel