

# SPGT Sous-couche Universelle +



SPGT Sous-couche Universelle + est une sous-couche acrylique spécialement conçue pour les grands travaux de rénovation.

Conditionnements : 4L, 10L, 12L



## Caractéristiques

### Les points forts du produit

- Convient sur tous les supports usuels du bâtiment
- Régule l'absorption des fonds poreux
- Convient sur anciennes peintures glycéro
- Idéale pour les grandes rénovations

### Description :

SPGT Sous-couche Universelle + est une impression multi-usages formulée en phase aqueuse. Convient à tous les fonds usuels du bâtiment, tels que le bois (en intérieur), le métal (en intérieur uniquement), les enduits de type ciment, dérivés de plâtre. Idéale pour réguler l'absorption des fonds poreux et isoler les supports.

<b>Destination</b>	▪ Intérieur
<b>Aspect</b>	▪ Mat
<b>Temps de séchage</b>	▪ Sec au toucher : 30 min. Recouvrable : 4h.
<b>Rendement</b>	▪ 12 m <sup>2</sup> / L

## Mise en oeuvre

### Matériel d'application

- Rouleau spécial acrylique

### Mise en oeuvre

- Préparation du support

Sur supports bruts et secs (enduits, ciments)

- Brosser, égrener (enlever les rugosités à l'aide d'un couteau de peintre) et dépoussiérer.

Sur anciennes peintures

- Sur peintures adhérentes : lessiver, rincer, sécher et épousseter.

- Sur peintures écaillées : éliminer les parties non adhérentes par grattage ou décapage. Reboucher, enduire si nécessaire, puis appliquer à nouveau la sous-couche localement. Poncer et épousseter.

Attention : sur plaque de plâtre hydrofuge (traitée contre l'humidité) ou sur badigeons, appliquer "SPGT SOUS-COUCHE GLYCERO".

● Mode d'emploi

- Bien mélanger avant emploi.
- Pour un meilleur résultat final, déposer, répartir, croiser les couches et recharger régulièrement son rouleau.

● Nettoyage des outils et conservation du produit

- Afin de respecter l'environnement et limiter les rejets de peinture dans les canalisations, essorez bien les outils contre le bord de la boîte, utilisez un couteau de peintre pour racler le surplus.
- N'utilisez pas d'eau courante pour nettoyer les outils. Immergez-les dans une petite quantité d'eau avant de les sécher.
- Bien refermer la boîte après usage, la conserver à l'abri du gel.

**Produits de la gamme**

SPGT SOUS-COUCHE  
PLAQUES DE PLÂTRE



SPGT Sous-couche Plaques de plâtre est une sous-couche acrylique destinée à réguler la porosité du support avant l'application d'une peinture de finition.

Spécial plaques de plâtre

Régule la porosité du support

Harmonise le résultat final



SPGT IMPRESSION  
GLYCÉRO



Sous-couche blanche d'accrochage universelle, à base de résines glycérophtaliques

Fixe et Isole les fonds absorbants

Opacifie les supports, même foncés

Améliore l'adhérence



SPGT ACRYL SATIN



Spécial Grands Travaux Acryl Satin est une peinture acrylique satinée spécialement conçue pour les grands chantiers en intérieur.

Lessivable

Toutes pièces

Séchage rapide



SPGT ACRYL MAT

SPGT MAT À PLAFOND

SPGT SATIN +



Spécial Grands Travaux Acryl Mat est une peinture acrylique mate spécialement conçue pour les grands chantiers en intérieur.

Murs et Plafonds

Chambres et séjours

Séchage rapide



Spécial Grands Travaux Mat à Plafond est une peinture acrylique blanche avec additif minéral spécialement conçue pour les plafonds.

Mat profond

Sans reprise

Convient aussi sur anciens glycéros



Spécial Grands Travaux Satin + est une peinture acrylique satinée pour tous les murs de la maison.

Plus opacifiant

Plus blanc

Plus soigné



### SPGT MAT +



Spécial Grands Travaux Mat + est une peinture acrylique mate spécialement conçue pour les grands chantiers en intérieur.

Plus opacifiant

Plus blanc

Plus lavable



