

brennenstuhl®

_ smart technology.*

Enrouleur Standard Pro



- 4 prises 2P+T 16A/230V~ à clapet automatique
- IP 44
- Disjoncteur thermique
- Puissance maxi :
 - 1000 W câble non déroulé
 - 3500 W câble déroulé
- Protection enfants
- Tambour monobloc moulé en matière très résistante
Ø tambour 290 mm (enrouleurs 1206921, 1206931, 1206941) et 320 mm (enrouleur 1233121)
- Support en tube acier cintré
- Poignée de transport ergonomique avec guide-câble
- Support en acier galvanisé
- Conforme aux normes : - NF EN 61242 de septembre 1997
- NF C 61314 de février 2008



Référence	Gencod	U.E.
1206921 25m H07RN-F 3G1,5	3281852069217	1
1206931 40m H07RN-F 3G1,5	3281852069316	1
1206941 25m H07RN-F 3G2,5	3281852069415	1
1233121 40m H07RN-F 3G2,5	3281852331215	1

H. Brennenstuhl S.A.S. – 5 rue de l'Artisanat – 67460 Souffelweyersheim – www.brennenstuhl.fr

Tél.commercial : 03 88 18 22 22 – Standard : 03 88 20 15 31 – Fax : 03 88 20 29 88

*Une technologie bien pensée