

la VMC Simple Flux

ventilation mécanique contrôlée



VMC Simple Flux Autoréglable

Gamme économique **Les Renouvel'Air®**

Caisson de VMC Simple Flux Autoréglable

pour logement de **2 à 7 pièces principales** équipé d'une cuisine et **jusqu'à 4 sanitaires**.

Avantages :

- Très économique à l'achat.
- Existe en 2 versions : **Renouvel'Air®**
Renouvel'Air® Hygrocomut
- Facile à installer.
- Utilise du polypropylène régénéré.

Economique...

... et en plus il choisit
tout seul sa vitesse !



Caractéristiques :

- Caisson équipé d'un piquage cuisine Ø125, de 4 piquages sanitaires Ø80 régulés (2 calibrés à 30 m³/h et 2 calibrés à 15 m³/h) directement utilisables sans transformation, et d'un rejet Ø125.
- Débits extraits conformes à l'arrêté de mars 1982 - Débit global mini en configuration usine : PV = 135 m³/h et GV = 225 m³/h.
- Niveau de puissance acoustique à la bouche cuisine inférieur à 36 dB(A) soit un niveau sonore ressenti inférieur à 32 dB(A) dans une cuisine standard.
- Turbine à réaction à haut rendement (faible encrassement) et moteur monté sur roulement à billes.
- Mono 230 V - 50 Hz - 2 vitesses (manuelles par commutateur sur version standard ou automatiques par hygrostat sur version Hygrocomut).
- Puissance : PV = 25 W et GV = 60 W.
- Consommation moyenne : 28 W-Th-C avec commutateur manuel (2 heures par jour en GV) ou 27 W-Th-C avec l'option télécommande radio temporisée (réf. 100952).
- Picots d'auto-accrochage des gaines intégrés sur tous les piquages.
- Piquages repérés : Cuisine, Sanitaire 15 m³/h, Sanitaires 30 m³/h et Rejet.
- Boîtier de raccordement électrique avec prédécoupes pour gaines ICT (Ø16 et 20) et connecteur rapide repéré.
- Coque polyéthylène recyclé - Poids 2,5 kg.
- Dimensions hors tout Lxlxh : 465x275x255 mm.
- Versions :
Standard : 2 vitesses manuelles
Hygrocomut® : 2 vitesses automatiques. Un hygrostat réglable (20 à 80% d'humidité) commutent automatiquement la grande vitesse lorsqu'il détecte un taux d'humidité supérieur à celui réglé sur le caisson (taux conseillé 65%), le retour en petite vitesse s'effectue lorsque le taux repasse sous le seuil réglé. Cependant, il est toujours possible de forcer le passage en grande vitesse à l'aide du commutateur situé en cuisine.
- Options : Télécommande radio temporisée (Réf. 100952).

100401



100402



Désignation	U.V	Référence
Caisson VMC Renouvel'Air	7	100401
KIT VMC Renouvel'Air : 1 caisson Renouvel'Air, 1 bouche cuisine Ø125, 2 bouches sanitaire Ø80, 1 commutateur PV/GV	7	100400
Caisson de VMC Renouvel'Air Hygrocomut	7	100403
Kit de VMC Renouvel'Air Hygrocomut : 1 caisson Renouvel'Air Hygrocomut, 1 bouche cuisine Ø125, 2 bouches sanitaire Ø80, 1 commutateur PV/GV	7	100402



Fabrication française



31, rue de la Justice
Zone industrielle de Vaux-le-Pénil
B.P.10583 - 77016 Melun Cedex

www.autogyre.fr
Fiche produit référence :
FP-VMCRNVA - 1123