

Fiche technique produit

# SOLVAPEINT

## Nettoyant Puissant des matériels de peinture

### Propriétés :

Le nettoyant puissant du matériel de peinture dit aussi "solvapeint" est idéal pour récupérer tous les instruments de peinture (pinceaux, brosses, rouleaux, pistolets bouchés, grilles, récipients) non entretenus et déjà secs après application de peintures cellulosiques ou synthétiques, laques, vernis, et mastics. Il permet aussi d'enlever les taches de peintures, laques, vernis, mastics frais ou secs sur carrelage, sols caoutchouc et vinylique, bois, vitres et moquettes synthétiques.

### Caractéristiques Physico Chimiques :

- Etat physique : liquide fluide
- Densité relative : 845 g/l à 20°C
- Point d'éclair : ≤ 21°C
- Limite inférieure d'explosion en % : 1,3
- Limite supérieure d'explosion en % : 13
- Pression de vapeur : 110 KPa (1,10 bar)
- Hydrosolubilité : insoluble 10%
- Miscibilité : avec la plupart des solvants



### Mode d'emploi :

- Pour nettoyer le matériel de peinture :
- Trempez le matériel de peinture à plusieurs reprises dans le solvapeint puis séchez avec un chiffon.
- Pour nettoyer les pinceaux et les rouleaux secs :
- Trempez pendant plusieurs minutes (maximum 45 minutes) puis séchez avec des chiffons.
- Pour nettoyer les pistolets à peinture :
- Faire passer le produit après utilisation jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de résidus de peinture.
- Pour une utilisation en tant que détachant :
- Faire un essai au préalable, tamponnez avec un chiffon imbibé de solvapeint, puis laver et rincer.

### Précautions d'emploi :


- Respectez scrupuleusement ces précautions d'emploi. Refermez bien la bouteille aussitôt après chaque utilisation et rangez-la hors de la portée des enfants et dans un endroit bien ventilé.
- Ne pas laisser tremper le matériel de peinture plus de 45 minutes.
- Faire un essai au préalable sur les matières plastiques.

### Fiches de Données de Sécurité :

Disponible sur le site [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

Nom de Fournisseur **ardea** (pas de mot de passe)

CODE	GENCOD	Cond.	Palettisation
C21050112	3183942750138	12x1L	66 cts
C21050504	3183942750503	4x5L	36 cts
C21052001	3183942750602	1x20L	42 uc

 **Important** : le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.