

HR5000

Perfo burineur cannelure

Code EAN : 0088381003360



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance nominale (P1) : 1200 W

Régime

Vitesse à vide max. : 260 tr/min

Cadence

Cadence de frappe max. : 2100 cps/min

Capacité de perçage / burinage

Puissance de frappe (EPTA) : 10,9 Joules

Ø max. avec trépan : 150 mm

Ø max. dans le béton : 50 mm

Ø optimal dans le béton : 16-45 mm

Niveaux d'exposition

Vibration 3ax perforation ($a_{_h}$) : 27,5 m/s²

Vibration 3ax poignée burinage ($a_{_h}$) : 20 m/s²

Marge d'incertitude (K) : 1,5 m/s²

Puissance sonore (L_{wa}) : 110 dB (A)

Pression sonore (L_{pa}) : 99 dB (A)

Marge d'incertitude bruit (K) : 3 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) : 476 x 110 x 266 mm

Longueur cordon d'alimentation : 5 m

Poids net : 9,9 kg

AVANTAGES PRODUITS

- Porte-outil à profil cannelé
- Robuste et puissante pour usage intensif
- Protection de la machine contre les poussières optimisée
- Charbons auto-rupteurs

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Poignées de burinage pour HR5000, HR3520B, HR3850B (134887-9)

Clé à Ergots 35mm (782407-9)

Clé à ergots de 35 (782407-9)

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 150589-9 Coffret synthétique

1 X 416061-4 Poignée

1 X 783202-0 Clé à six pans 4mm

Charbon : 181048-2