

Façade acrylique

Peinture Façade acrylique monocouche
Conditionnements : 2.5L et 10L



Caractéristiques

Les points forts du produit

- Grand confort d'application
- Résiste aux intempéries
- Adhère directement sur tous types de peintures non poudreuses, notamment Pliolite®
- Non farinante
- Très couvrante
- Elle assure un résultat impeccable en une seule couche

Description :

Peinture monocouche acrylique, d'aspect mat idéale pour les façades lisses en bon état à rafraîchir. Garantie 10 ans.

Destination	▪ Façades, muret, caves...
Aspect	▪ Mat
Dilution / Nettoyage des outils	Eau
Temps de séchage	▪ Sec au toucher : 2. Recouvrable : 8.
Rendement	▪ 9m ² /l, en fonction de la nature des fonds et du mode d'application

Mise en oeuvre

Matériel d'application

- Pinceau
- Rouleau spécial ravalement

Mise en oeuvre

PREPARATION DES SUPPORTS :

- Brossez, grattez, lavez, laissez sécher le support.
- Traitez le support des micro-organismes, puis rincez-le, laissez sécher 1 à 2 semaines.

- Rebouchez des fissures.
- Pour un résultat optimum utilisez Tollens Sous-Couche Façade ou Tollens Fixateur Façade (Indispensable pour bénéficier de la garantie 10 ans.)

MODE D'EMPLOI :

- Evitez de peindre si la température est inférieure à 5°C ou supérieure à 35°C, par temps de pluie, de très forte humidité, ou en plein soleil.
- Utilisez un rouleau spécial ravalement et travaillez par zone de 1m² environ en croisant les passes pour une répartition uniforme.
- Commencez par le haut de la façade puis descendre progressivement.
- Commencez dans le sens inverse de la course du soleil.

GARANTIE :

Demandez le Guide Façade contenant le Compte-rendu de travaux/bon de garantie, afin que votre peinture TOLLENS FAÇADE ACRYLIQUE, utilisée dans le cadre du Système Tollens Façade, bénéficie de la garantie 10 ans.

Produits de la gamme

FIXATEUR FAÇADE




Impression fixatrice monocouche pour façades lisses ou à relief.

Fixe et consolide les fonds.

Universel : Adhère directement sur tous types de peintures et revêtement même poreux ou poudreux.

Microporeux



SOUBASSEMENTS



Peinture Façade spéciale soubassements

Résiste aux remontées d'humidité.

Adhère directement sur tous types de peintures même poreuse, notamment Pliolite®

Ne cloque pas



APPUIS DE FENÊTRE



Peinture laque monocouche pour appuis de fenêtre

Ultra résistant aux chocs et aux salissures

Imperméable à l'eau

Protège des algues et des mousses



FAÇADE SOUS-COUCHE

TOLLITH

TOLLANE



Tollens Sous-couche Façade est une impression régulatrice, microporeuse et très opacifiante pour la préparation des façades lisses ou à reliefs.

Optimise le résultat final

Une couche suffit

Adhère directement sur tous types de peintures non poreuses



Peinture hydro Pliolite® pour façades lisses

2 en 1: sous-couche et finition

Fort pouvoir pénétrant

Adhère directement sur tous types de peintures, notamment Pliolite®



Peinture technologie siloxane pour façades à relief

Ne faïence pas

Résiste aux conditions extrêmes et à la pollution

Adhère directement sur tous types de peintures non poreuses, notamment Pliolite®, revêtements (notamment minéraux, et maçonneries).



FAÇADE ACRYLIQUE



Peinture Façade acrylique monocouche

Grand confort d'application

Résiste aux intempéries

Adhère directement sur tous types de peintures non poreuses, notamment Pliolite®



