

Fixateur façade

Impression fixatrice monocouche pour façades lisses ou à relief.
Conditionnements : 2.5L et 10L



Caractéristiques

Les points forts du produit

- Fixe et consolide les fonds.
- Universel : Adhère directement sur tous types de peintures et revêtement même poreux ou poudreux.
- Microporeux
- Fort pouvoir de pénétration.
- Compatible avec toutes les peintures de la gamme.

Description :

Peinture spéciale fixation et consolidation des fonds, optimise la durabilité et l'aspect de la rénovation de façade. Indispensable sur fonds poudreux.

Destination	▪ Façade
Aspect	▪ Mat
Dilution / Nettoyage des outils	White spirit
Temps de séchage	▪ Sec au toucher : 3. Recouvrable : 12.
Rendement	▪ 9m ² /l, en fonction de la nature des fonds et du mode d'application

Mise en oeuvre

Matériel d'application

- Pinceau
- Rouleau spécial ravalement

Mise en oeuvre

PREPARATION DES SUPPORTS :

- Brossez, grattez, lavez, laissez sécher le support.
- Traitez le support des micro-organismes, puis rincez-le, laissez sécher 1 à 2 semaines.
- Rebouchez des fissures.

MODE D'EMPLOI :

- Evitez de peindre si la température est inférieure à 5°C ou supérieure à 35°C, par temps de pluie, de très forte humidité, ou en plein soleil.
- Utilisez un rouleau spécial ravalement et travaillez par zone de 1m² environ en croisant les passes pour une répartition uniforme.
- Commencez par le haut de la façade puis descendre progressivement.
- Commencez dans le sens inverse de la course du soleil.

GARANTIE :

Tollens Fixateur Façade permet de bénéficier de la garantie Tollens Système Façade. Pour plus d'informations demandez le Guide Façade Tollens contenant le Compte rendu de travaux.

Produits de la gamme**FAÇADE ACRYLIQUE**

Peinture Façade acrylique
monocouche

Grand confort d'application

Résiste aux intempéries

Adhère directement sur
tous types de peintures non
poudreuses, notamment
Pliolite®

**TOLLANE**

Peinture technologie siloxane pour façades à relief

Ne faïence pas

Résiste aux conditions extrêmes et à la pollution

Adhère directement sur tous types de peintures non poudreuses, notamment Pliolite®, revêtements (notamment minéraux, et maçonneries).



TOLLITH



Peinture hydro PLIOLITE® pour façades lisses

2 en 1: sous-couche et finition

Fort pouvoir pénétrant

Adhère directement sur tous types de peintures, notamment Pliolite®

