

Date de création : 20-11-06
Date d'application : 20-11-06

FICHE TECHNIQUE

Masse Batipro / Sécuri-T



Indice : 3
Page : 1/1

Chemin du plan :
Marketing sur 'Srvrochette'\Commun\FichesTechniques

Rédacteur : Johann PIEGAD

UTILISATION :
Pour le bâtiment et la coupe du bois : frapper, démolir, enfoncer des coins...

AVANTAGES DU PRODUIT :

- ° **Sécurité :**
 - Angles de la surface de frappe arrondis : retarde le refoulement matière et diminue les risques d'éclats.
 - Pare-faux-coup caoutchouc : Protège le manche et diminue les vibrations en cas de faux-coup.
 - ° Acier au Carbone forgé, trempé et revenu.
 - ° Faces latérales plates : diminue les risques d'éclater les piquets en bois.
- ° **Manche Novagrip :**
 - meilleure résistance aux faux-coups.
 - emmanchement douille rase : ne bouge plus avec le temps et protège l'extrémité du manche.
 - poignée élastomère anti-glissement : confort de la prise en main.

CONSIGNES D'UTILISATION :

- ° Ne pas utiliser un outil présentant des fissures ou des refoulements de matière (dans ce cas, les élimer à la meule).
- ° « ATTENTION » : Comme pour chaque outil de frappe, l'utilisateur doit se protéger les yeux et le corps contre les risques de projections et d'éclats. Il doit porter des lunettes de sécurité et des vêtements adaptés : ce message est rappelé sur chaque outil de frappe par les pictogrammes suivants:

MARKETING / MERCHANDISING :

- ° Qualité professionnelle.
- ° Produit unique sur le marché.
- ° Nouveau design. Forte identité produit.
- ° Garantie 5 ans contre tous vice de fabrication dans les conditions normales d'utilisation, usure exclue.
- ° Inclus dans le podium Distri+ Coupe du Bois et Bati+

ACCESSOIRES DE RECHANGE :

- ° Pare faux-coups caoutchouc non disponible en tant que pièce de rechange.



Description	Gencod	Code douanier	Lg cm	lg cm	H cm	Kg	Manche 90cm	Manche rechange	UV	2 broches simples/BC	Mise en avant
Masse 4 kg Batipro/sécuri-T Novagrip + pare faux-coups	315 733 125464 4	82055910	90	15	6,2	5	Novagrip	531900	1	4	Podium Bâtiment et Coupe du bois