

# Rubson AM 2900

## Anti-Mousse Façades, Toitures, Terrasses

- Action curative et préventive
- Prêt à l'emploi
- Compatible tous supports
- Non agressif et non corrosif pour les matériaux
- Elimination rapide des mousses, algues et lichens



### DESCRIPTION

Rubson AM 2900 est un sel d'ammonium quaternaire en solution aqueuse.

### PROPRIETES

Rubson AM 2900 est un produit prêt à l'emploi, inodore, pour éliminer et désorganiser complètement la structure anatomique des cellules qui composent les végétaux cryptogrammes (mousses, algues et lichens).

### DOMAINES D'UTILISATION

Rubson AM 2900 s'utilise pour :

- Toitures,
- Murets,
- Clôtures,
- Façades,
- Sols extérieurs,
- Terrasses,
- Monuments,
- Courts de tennis,
- Bateaux,
- Bassins<sup>(\*)</sup>,
- Parois de piscines<sup>(\*)</sup>,

sur des supports et matériaux :

- Tuiles,
- Ardoises,
- Béton,
- Parpaings,
- Fibres ciment,
- Briques,
- Toutes maçonneries enduites,
- Bitume,
- Asphalte,
- Peintures de façade,
- Métaux,
- Matériaux céramiques,
- Matériaux plastiques.

<sup>(\*)</sup> rinçage des parois nécessaire avant remplissage

## MISE EN ŒUVRE

Porter les équipements individuels de protection (gants, lunettes et blouses).

En cas de risque de projection directe du traitement sur végétaux (fleurs, feuillages...), protéger les abords.

### Préparation des fonds :

Gratter les amas de végétaux.

### Matériel d'application :

Rouleau, brosse, pulvérisateur basse pression.

### Application :

**Rubson AM 2900** s'utilise sans dilution sur support sec.

**Rubson AM 2900** peut être appliqué selon 2 modes de traitement :

- Curatif,
- Préventif.

Pour le traitement curatif des supports incrustés de mousses et/ou lichens :

- Pulvériser **Rubson AM 2900** par temps sec (0,2 l/m<sup>2</sup>),
- Laisser agir 48h hors pluie,
- Désincruster la mousse par lavage à l'eau sous pression (adapter la pression en fonction de la fragilité des supports).

Dans le cas de prolifération importante de mousses, renouveler le traitement.

Pour le traitement préventif des toitures et façades avant mise en peinture :

- Laver à l'eau sous pression (adapter la pression en fonction de la fragilité des supports),
- Laisser sécher le support,
- Pulvériser **Rubson AM 2900**,
- Laisser agir 24h hors pluie,
- Recouvrir par le traitement d'étanchéité, imperméabilisation, peinture de finition sans rincer.

Afin d'améliorer sensiblement la durée du traitement de démoussage des supports poreux bruts non peints, nous recommandons d'appliquer, après séchage complet, le traitement d'hydrofugation **Rubson IN 2230**.

### Consommation :

En traitement curatif: environ 1 litre pour 5 m<sup>2</sup>

En traitement préventif: environ 1 litre pour 10 m<sup>2</sup>

## PRECAUTIONS D'EMPLOI - LIMITES D'UTILISATION

L'eau de rinçage doit être éliminée.

**Rubson AM 2900** ne doit pas être utilisé s'il y a un risque de pluie dans les 24h.

**Rubson AM 2900** ne doit pas être utilisé par temps de brouillard et temps de pluie.

## COLORIS

Vert clair, incolore au séchage

**CONDITIONNEMENT**

Rubson AM 2900 est disponible en bidons de 5l et 20l.

**STOCKAGE**

Rubson AM 2900 peut être stocké 30 mois dans son conditionnement d'origine fermé à l'abri du gel.

**DONNEES TECHNIQUES**

Solvant	Eau
PH	Env. 8
Densité	Env. 1
Consommation	En traitement curatif : env. 1 litre pour 5 m <sup>2</sup> En traitement préventif : env. 1 litre pour 10 m <sup>2</sup>

**SECURITE – HYGIENE - ENVIRONNEMENT**

Produit sous forme liquide prêt à l'emploi.

Sel d'ammonium quaternaire en solution aqueuse.

Liquide de couleur verte, inodore.

100g de produit contient 2,5g de composés de l'ion d'ammonium quaternaire, benzylakyl C12-16 diméthyles chlorures.

Peut être néfaste pour les organismes aquatiques. Eviter le passage d'animaux domestiques dans les 4 à 6 h après l'application. Eviter l'application sur les plantes, fleurs, arbres, fruitiers et légumes. La destruction de mousses et lichens sur certains types de supports peut entraîner une modification esthétique du support.

**Elimination des déchets** : seuls les emballages vides pourront être recyclés. Les codes d'élimination du Catalogue Européen des Déchets pourront vous être fournis sur simple demande.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 01.46.84.97.87 ou sur le site <http://mymsds.henkel.com>

Ce produit est réservé aux professionnels. Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé.

Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France notamment en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale. La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire

**LES AUTRES PRODUITS DE LA GAMME RUBSON REVETEMENTS**

FT 7000	Revêtement d'imperméabilisation Murs extérieurs
LR 2000	Revêtement d'imperméabilisation Toitures - Terrasses
BE 2500	Bande d'étanchéité
IN 2230	Hydrofuge Murs extérieurs (Façades & Toitures)
MF 6000	Revêtement d'étanchéité Fondations
IJ 2222	Traitement des remontées capillaires par Injection
PH 5000	Revêtement étanche pour murs de caves et bas de murs extérieurs
AS 2930	Traitement Anti-Salpêtre + durcisseur de plâtre Murs intérieurs
<b>AM 2900</b>	<b>Traitement contre les mousses et lichens pour façades, toitures.</b>
IM 3900	Traitement double action Hydrofuge + Anti-mousse
SP 360	Etanchéité des toitures plates et inclinées
CP 4000	Imperméabilisant toitures plates
SB 9000	Peinture étanche sols
SX 9000	Hydrofuge anti-tache sols
AR 30	Armature de renfort
PR 30	Primaire d'accrochage
FRAMETO	Traitement curatif de la rouille, convertisseur d'oxyde de fer

Mise à jour de la fiche technique : Mars 2010

**HENKEL FRANCE**

SERVICE TECHNIQUE RUBSON

161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt

Tél : 01 46 84 97 87

[www.rubson.com](http://www.rubson.com) **Qualité Professionnelle**