



LES "PLUS" PRODUIT

- Accélère la prise et le durcissement des bétons et mortiers
- Protège les bétons frais des dégradations dues au gel
- Existe en dose de 500 ml pour 1 sac de 35 kg de ciment

PROPRIETES

Adjuvant liquide prêt à l'emploi, à incorporer aux mortiers et bétons pour bétonnage par temps froid.

DOMAINES D'APPLICATION

LANKOGEL est destiné à être utilisé dans les domaines suivants :

- Béton banché
- Béton prêt à l'emploi
- Préfabrication (avec ou sans étuvage)
- Béton précontraint
- Travaux en béton armé d'une façon générale

CARACTERISTIQUES

- **Aspect** : liquide
- **Couleur** : jaune
- **Densité** : 1,16
- **pH** : 7
- **Point de congélation** : inférieur à -10°C
- **Teneur en ions CL⁻** : < 0,10 %

MODE D'EMPLOI

Préparation des supports

- LANKOGEL est totalement miscible dans l'eau. Pour une bonne dispersion, il est préférable d'incorporer le produit dans l'eau de gâchage.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Le coulage du béton par temps froid doit s'accompagner des précautions suivantes :

- Utiliser de préférence un ciment à forte chaleur d'hydratation (CEM I) plutôt que des ciments avec ajouts (CEM II et +).
- Ne pas utiliser avec des ciments alumineux.
- Eviter les dosages en ciment inférieurs à 350 kg/m³.
- Utiliser de l'eau de gâchage à une température minimale de +10°C.
- Agrégats non gelés.
- Protéger les bétons après la mise en œuvre.
- Consulter la fiche de données de sécurité.

CONSOMMATION

1 dose de 500 ml pour 1 sac de 35 kg de ciment.

CONDITIONNEMENT

- Dose de 500 ml.

CONSERVATION

24 mois à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel et des fortes températures.

GARANTIE

- R.P. fabricant.

La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

ASSISTANCE TECHNIQUE : La Société Parexlanko S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

Documentation technique 2011

PAREXLANKO S.A. / Département Mortiers Spéciaux - 19 place de la Résistance - 92446 Issy les Moulineaux Cedex
Tél. (33) 01 41 17 45 45 - Fax (33) 01 41 17 19 55

PAREXLANKO