

AKYA

ETANCHE



Conforme à la
nouvelle norme 2004
NF C 15-100

+ Produits



Va & vient



Bouton poussoir



Double Va & vient

Prises conformes
à la norme
NF C 61-314 (2003)



Prise 2P+T

IP54

CARACTERISTIQUES

Etanchéité IP 54


Tenue aux chocs importante

Matériau isolant non propagateur de la flamme
tenue au fil incandescent (650°C / 30 secondes)

Boîtier compact et monobloc à grand volume

Embouts plats extra-souples

(du diamètre 8 à 20 mm)



FIXATION FACILE

cheminée large avec possibilité de rattrapage
(par trous oblongs) d'anciens perçages en rénovation

MISE en PLACE SIMPLE

par membrane extra-souple pour le passage
des câbles et conduits




CÂBLAGE des MECANISMES RAPIDE

Arrivée des câbles du même côté
Branchement par **bornes automatiques**
(pour inter., Va & Vient, double Va & Vient)

Branchement prises par **système à cages**
(comme pour les disjoncteurs)
assure un repiquage ferme et solide

Mécanisme "désolidarisable" du boîtier étanche
(facilité d'installation)



VDE

CE

INOTECH

Tel : 05.61.50.94.40

Fax : 05.61.50.94.41

www.inotech.fr