



# SO.DI.MAT

## ETAI N°2 STANDARD ECROU ACIER PEINT EXTENSIBLE DE 0.70 A 1.20 M

Réf: ETA102120

### UTILISATION

L'étai est généralement destiné à soutenir provisoirement un édifice en construction (coffrage de dalle, coffrage de poutre...).

### DOMAINE D'APPLICATION

Etalement, construction et gros-œuvre.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- FUT  $\varnothing$  56 mm - ép. 2 mm
- COULISSE  $\varnothing$  48,3 mm - ép. 2 mm
- PLATINE 120 x 120 mm - ép. 4 mm
- Extensible de 0,70 à 1,20 m
- Ecroû acier
- Poids: 5,40 kg
- Conditionnement: Fardeaux de 50 pièces



### DIAGRAMME DE CHARGE

<i>Charges maximales admissibles (en tonnes) / Hauteur de développement (en mm)</i>											
700	800	900	1000	1100	1200						
2,2	2	1,8	1,6	1,4	1,2						

*Les charges maximales admissibles mentionnées ci-dessus sont définies dans l'axe de l'étai*



# SO.DI.MAT

29, Avenue de l'Éguillette  
B.P. 50779 - PA du Vert Galant  
Saint-Ouen-L'Aumône - 95004 **CERGY PONTOISE CEDEX**  
Tél. : 01.34.02.27.22 - Fax : 01.34.02.27.72 - contact@sodimat-sa.fr - www.sodimat-sa.fr

Matériels de Bâtiment et de Travaux Publics