



SO.DI.MAT

ETAI N°5 STANDARD ECROU ACIER PEINT EXTENSIBLE DE 2.00 A 3.60 M

Réf: ETA102360

UTILISATION

L'étai est généralement destiné à soutenir provisoirement un édifice en construction (coffrage de dalle, coffrage de poutre...).

DOMAINE D'APPLICATION

Etalement, construction et gros-œuvre.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- FUT ø 56 mm - ép. 2 mm
- COULISSE ø 48,3 mm - ép. 2 mm
- PLATINE 120 x 120 mm - ép. 4 mm
- Extensible de 2,00 à 3,60 m
- Ecoule acier
- Poids: 11,20 kg
- Conditionnement: Fardeaux de 50 pièces



DIAGRAMME DE CHARGE

Charges maximales admissibles (en tonnes) / Hauteur de développement (en mm)

2000	2200	2500	2700	2900	3000	3600							
2,1	1,9	1,7	1,6	1,4	1,4	0,9							

Les charges maximales admissibles mentionnées ci-dessus sont définies dans l'axe de l'étai



SO.DI.MAT

29, Avenue de l'Éguillette
 B.P. 50779 - PA du Vert Galant
 Saint-Ouen-L'Aumône - 95004 **CERGY PONTOISE CEDEX**
 Tél. : 01.34.02.27.22 - Fax : 01.34.02.27.72 - contact@sodimat-sa.fr - www.sodimat-sa.fr

Matériels de Bâtiment et de Travaux Publics