



SO.DI.MAT

ETAI N°6 STANDARD ECROU ACIER PEINT EXTENSIBLE DE 2.50 A 4.50 M

Réf: ETA102450

UTILISATION

L'étai est généralement destiné à soutenir provisoirement un édifice en construction (coffrage de dalle, coffrage de poutre...).

DOMAINE D'APPLICATION

Etalement, construction et gros-œuvre.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- FUT ø 56 mm - ép. 2 mm
- COULISSE ø 48,3 mm - ép. 2 mm
- PLATINE 120 x 120 mm - ép. 4 mm
- Extensible de 2,50 à 4,50 m
- Ecoule acier
- Poids: 14,30 kg
- Conditionnement: Fardeaux de 50 pièces



DIAGRAMME DE CHARGE

<i>Charges maximales admissibles (en tonnes) / Hauteur de développement (en mm)</i>									
2500	2700	2900	3000	3600	3800	4200	4500		
1,9	1,8	1,7	1,6	1,2	1,1	0,8	0,6		

Les charges maximales admissibles mentionnées ci-dessus sont définies dans l'axe de l'étai



SO.DI.MAT

29, Avenue de l'Eguillette
 B.P. 50779 - PA du Vert Galant
 Saint-Ouen-L'Aumône - 95004 **CERGY PONTOISE CEDEX**
 Tél. : 01.34.02.27.22 - Fax : 01.34.02.27.72 - contact@sodimat-sa.fr - www.sodimat-sa.fr

Matériels de Bâtiment et de Travaux Publics