

SPGT Acryl Mat

Spécial Grands Travaux Acryl Mat est une peinture acrylique mate spécialement conçue pour les grands chantiers en intérieur.
Conditionnements : 4L, 10L, 12L



Caractéristiques

Les points forts du produit

- Murs et Plafonds
- Chambres et séjours
- Séchage rapide

Description :

Spécial Grands Travaux Acryl Mat est une peinture acrylique mate destinée aux grands chantiers en intérieur. SPGT Acryl Mat est la peinture idéale pour les murs et plafonds des chambres et séjour de la maison.

Destination	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Intérieur ▪ Chambres et séjours
Aspect	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mat
Dilution / Nettoyage des outils	Eau
Temps de séchage	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sec au toucher : 2h . Recouvrable : 5h.
Rendement	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 12 m²/l, en fonction de la nature des fonds et du mode d'application

Mise en oeuvre

Matériel d'application

- Pistolet
- Pinceau
- Rouleau spécial acrylique

Mise en oeuvre

PREPARATION DES SUPPORTS

Afin d'obtenir une finition optimale et un résultat durable, il est conseillé de bien préparer le support.

Sur les anciennes peintures :

- Lessiver et rincer le support
- Poncer les anciennes peintures brillantes ou satinées à l'aide d'un papier abrasif.

- Dans le cas d'éventuels rebouchages à l'enduit, appliquer localement une couche de SPGT Sous-couche Plaques de plâtre ou une première couche de SPGT Acryl Mat diluée à 10% à l'eau.

Sur supports neufs :

- Bois et dérivés (sauf bois à comportement singulier) : Brosser, poncer, épousseter, dégraisser si nécessaire avec un dégraissant bois, laisser sécher puis appliquer une couche de SPGT Sous-couche Glycéro.
- Sur plâtre sain, carreaux de plâtre, enduit et dérivés : Reboucher et enduire si nécessaire. Brosser, poncer et épousseter le support, puis appliquer une couche de SPGT Sous-couche Plaques de plâtre ou une couche de

SPGT Acryl Mat diluée à 10%.

- Sur plaques de plâtre cartonné : Appliquer une couche de SPGT Sous-couche Plaques de plâtre ou une couche de SPGT Acryl Mat diluée à 10%.
- Sur plaques de plâtre cartonné et carreaux de plâtre hydrofuges : Appliquer une couche de SPGT Sous-couche Glycéro.
- Sur toiles de verre et papier à peindre non plastifiés : Après un séchage complet de la colle, effectuer un essai préalable pour vérifier l'adhérence du revêtement au mur, puis appliquer SPGT Acryl Mat.
- Sur métaux : Après élimination de la rouille s'il y a lieu, appliquer une sous-couche pour métaux.

MODE D'EMPLOI

- Bien mélanger avant emploi.
- SPGT Acryl Mat s'applique au rouleau spécial acrylique à poils moyens, à la brosse ou au pistolet (diluée dans ce cas à l'eau à 5-10%).
- SPGT Acryl Mat s'applique en deux couches sur supports préalablement préparés.
- Pour un meilleur aspect final déposer, répartir, croiser les couches et recharger régulièrement son rouleau.
- Afin de respecter l'environnement, bien essorer les outils contre le bord interne de la boîte. Utiliser un couteau de peintre pour racler le surplus. Pour limiter les rejets de peinture dans les canalisations, immerger les outils dans une quantité minimum d'eau plutôt que de les rincer à l'eau courante ; avant de les faire sécher. Déposer l'emballage vide dans une déchetterie.

NETTOYAGE DES OUTILS ET CONSERVATION DU PRODUIT

- Afin de respecter l'environnement, bien essorer les outils contre le bord interne de la boîte. Utiliser un couteau de peintre pour racler le surplus. Pour limiter les rejets de peinture dans les canalisations, immerger les outils dans une quantité minimum d'eau plutôt que de les rincer à l'eau courante ; avant de les faire sécher. Déposer l'emballage vide dans une déchetterie.
- Conserver à l'abri du gel.

Produits de la gamme

SPGT IMPRESSION
GLYCÉRO

SPGT SOUS-COUCHE
UNIVERSELLE +

SPGT SOUS-COUCHE
PLAQUES DE PLÂTRE






Sous-couche blanche d'accrochage universelle, à base de résines glycérophtaliques

Fixe et Isole les fonds absorbants

Opacifie les supports, même foncés

Améliore l'adhérence



SPGT Sous-couche Universelle + est une sous-couche acrylique spécialement conçue pour les grands travaux de rénovation.

Convient sur tous les supports usuels du bâtiment

Régule l'absorption des fonds poreux

Convient sur anciennes peintures glycéro



SPGT Sous-couche Plaques de plâtre est une sous-couche acrylique destinée à réguler la porosité du support avant l'application d'une peinture de finition.

Spécial plaques de plâtre

Régule la porosité du support

Harmonise le résultat final



SPGT ACRYL SATIN



Spécial Grands Travaux Acryl Satin est une peinture acrylique satinée spécialement conçue pour les grands chantiers en intérieur.

Lessivable

Toutes pièces

Séchage rapide



