

SPGT sous-couche plaques de plâtre



SPGT Sous-couche Plaques de plâtre est une sous-couche acrylique destinée à réguler la porosité du support avant l'application d'une peinture de finition.

Conditionnements : 4L, 10L, 12L



Caractéristiques

Les points forts du produit

- Spécial plaques de plâtre
- Régule la porosité du support
- Harmonise le résultat final
- Recommandée avant l'application d'un revêtement mural

Description :

SPGT Sous-couche Plaques de plâtre, enduit, ciment et dérivés est une sous-couche formulée à base de copolymères acryliques. Opacifiante, SPGT Sous-couche plaques de plâtre est idéale sur plaque de plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre cartonné, enduits de finition et enduits de ciment en intérieur.

Destination	▪ Intérieur
Aspect	▪ Mat
Temps de séchage	▪ Sec au toucher : 10 min Recouvrable : 6h.
Rendement	▪ 12 m ² /l, en fonction de la nature des fonds et du mode d'application

Mise en oeuvre

Matériel d'application

- Brosse
- Rouleau spécial acrylique (poils moyens)

Mise en oeuvre

- Préparation du support

- Sur supports bruts et secs : brosser, égrener (enlever les rugosités du support à l'aide d'un couteau de peintre) et

dépoussiérer.

- Sur anciennes peintures adhérentes : lessiver, rincer, sécher, poncer et épousseter.
- Sur anciennes peintures écaillées : éliminer les parties non adhérentes par grattage ou décapage. Reboucher, enduire si nécessaire, puis appliquer à nouveau la sous-couche localement. Poncer et épousseter.

● Mode d'emploi

- S'applique au rouleau spécial acrylique (poils moyens), à la brosse ou au pistolet (diluée dans ce cas à l'eau 5-10%). Dans le cas de supports poreux, diluer à 7-8%.
- Afin de respecter l'environnement, bien essorer les outils contre le bord interne de la boîte. Utiliser un couteau de peintre pour racleur le surplus. Pour limiter les rejets de peinture dans les canalisations, immerger les outils dans une quantité minimum d'eau plutôt que de les rincer à l'eau courante avant de les faire sécher. Bien refermer l'emballage après utilisation. Déposer l'emballage vide dans une déchetterie.

Produits de la gamme

SPGT ACRYL MAT



Spécial Grands Travaux Acryl Mat est une peinture acrylique mate spécialement conçue pour les grands chantiers en intérieur.

Murs et Plafonds

Chambres et séjours

Séchage rapide



SPGT MAT +



Spécial Grands Travaux Mat + est une peinture acrylique mate spécialement conçue pour les grands chantiers en intérieur.

Plus opacifiant

Plus blanc

Plus lavable



SPGT SATIN +



Spécial Grands Travaux Satin + est une peinture acrylique satinée pour tous les murs de la maison.

Plus opacifiant

Plus blanc

Plus soigné



SPGT IMPRESSION GLYCÉRO

SPGT MAT À PLAFOND

SPGT SOUS-COUCHE UNIVERSELLE +




Sous-couche blanche d'accrochage universelle, à base de résines glycérophtaliques

Fixe et Isole les fonds absorbants

Opacifie les supports, même foncés

Améliore l'adhérence



Spécial Grands Travaux Mat à Plafond est une peinture acrylique blanche avec additif minéral spécialement conçue pour les plafonds.

Mat profond

Sans reprise

Convient aussi sur anciens glycéros



SPGT Sous-couche Universelle + est une sous-couche acrylique spécialement conçue pour les grands travaux de rénovation.

Convient sur tous les supports usuels du bâtiment

Régule l'absorption des fonds poreux

Convient sur anciennes peintures glycéro



SPGT ACRYL SATIN



Spécial Grands Travaux Acryl Satin est une peinture acrylique satinée spécialement conçue pour les grands chantiers en intérieur.

Lessivable

Toutes pièces

Séchage rapide



