

la VMC Simple Flux

ventilation mécanique contrôlée



Entrées d'air (intérieur + extérieur)

Conditionnement : vrac ou sachet

Quelle entrée d'air (m³/h) ?

Nombre de pièces principales	Système Autoréglable		Système Hygroréglable A		Système Hygroréglable B	
	Séjour	Chambres bureau etc...	Séjour	Chambres bureau etc...	Séjour	Chambres bureau etc...
1	90	-	2 x 30	-	2 x 30	-
2	60	30	22	45	6-45	6 - 45
3	60	30	45	30	6-45	6 - 45
4	45	30	45	45	6-45	6 - 45
5	45	30	45	30	2 x 6 - 45	6 - 45
6	45	22	22 + 30	30	2 x 6 - 45	6 - 45
7	45	22	45	22	2 x 6 - 45	6 - 45

Entrées d'air Autoréglables pour VMC Simple Flux, systèmes Autoréglable et Hygro A



Standard Multi-débits

Autoréglable STANDARD pose en applique, Neuf ou Rénovation						CONDITIONNÉES		VRAC
Débits m³/h	Finition	Moustiquaire	Hors-tout Lg x H x Ep	Entaille	Entre axe	U.V.	Réf.	Réf.
15-22-30	Blanc	oui	295x23x20	235x15	276	10	000360	400360
	Brun					10	000361	400361

