

# Fiche technique

## GRIP451 - GRIP451 (Thermo 451)

### Désignation :

GANT TRICOT ACRYLIQUE/COTON/POLYESTER PAUME ENDUITE LATEX

### Tailles :

07 - 08 - 09 - 10

### Coloris :

Gris



### Descriptif :

Gant tricoté sans couture en acrylique / coton / polyester avec enduction latex antidérapant sur la paume et les doigts, avec serrage élastique, et dessus de la main et des doigts aéré.

### Matériaux :

Gant : 50% acrylique, 25% coton, 25% polyester. Enduction : latex.

### Instructions d'emploi :

Gant de protection contre les risques mécaniques prévu pour un usage général sans risque important de coupure.

### Limites d'utilisation :

Ne pas utiliser hors de son domaine d'utilisation défini dans les instructions d'emploi ci-dessous. Il contient des substances connues comme étant susceptibles de provoquer des allergies aux personnes sensibles.

### Instructions de stockage :

Stockage dans l'emballage d'origine à l'abri de la lumière et de l'humidité.

### Instructions de nettoyage / d'entretien :

Laver à 40°C avec détergent neutre, puis laisser sécher. Pas d'entretien préconisé.

### Performances :

Conforme aux exigences de la directive européenne 89/686, notamment en terme d'ergonomie, d'innocuité, de confort, d'aération et de souplesse, et aux normes EN420:1994 (dextérité 5) et EN388:1994 (2,2,4,1).

- **EN388:1994** Gants contre les risques Mécaniques (Niveaux obtenus sur la paume)



- 2 : Résistance à l'abrasion (de 0 à 4)
- 2 : Résistance à la coupure par tranchage (de 0 à 5)
- 4 : Résistance à la déchirure (de 0 à 4)
- 1 : Résistance à la perforation (de 0 à 4)