

URSAFIX RT : Nouvelle fixation pour dépasser les exigences mécaniques du DTU plâtre (DTU 25-41)

Description

Appui intermédiaire composé d'un cavalier, d'une tige filetée et d'une tête réglable en polymère haute performance. Il s'associe aux laines minérales URSA PRK 41 HR R et URSA PRK 35 Pavillon et s'adapte aux fourures métalliques standard.

Applications

Isolation thermo-acoustique par l'intérieur en contre-doisson des murs neufs ou anciens en résidentiel.

Quantitatif moyen au m²

1 fixation par m².

Avantages produits

- Résistance mécanique exceptionnelle à l'impact.
- Jeu d'assemblage fortement réduit.
- Étiquette couleur permettant de distinguer les 4 épaisseurs en un coup d'œil sur les linéaires.

Ep Isolant URSA	Boîte URSAFIX RT (cavalier+tige+tête)	Code SAP
75 mm	50	7039511
85 mm	50	7039512
100 mm	50	7039510
120 mm	50	7039513
140 mm	50	7040712
160 mm	50	7040784



Système
URSAFIX



Performance thermique de l'URSAFIX RT

Valeur du pont thermique induit par la tige filetée : χ (WK) = 0.0032
Rapport d'essais CSTB N° AC02-067