



Référence	Référence
Noir	Tuile
KLOT	KLOTR

MODÈLE DÉPOSÉ

■ FONCTION

- La ventilation de la sous-face des couvertures est obligatoire, les différents DTU réglementent la surface à respecter. Les ouvertures en bas de toitures (*ondes de tuiles par exemple*), si elles assurent le passage de l'air, favorisent l'entrée des oiseaux, la nidification et à terme la destruction de l'isolant.
- Le closoir Nicoll assure la ventilation tout en étant une barrière efficace aux oiseaux et autres nuisibles.

■ DESCRIPTION

- Moulé en matériau de synthèse - *longueur 1m* - 25 trous permettent la fixation du closoir.
- La souplesse des brins (*juste ce qu'il faut*) est assurée grâce à une embase courbée.

■ MISE EN ŒUVRE

- Le closoir se fixe avant la pose de la couverture, directement par clouage sur le liteau ou la volige et généralement sous le premier rang de tuiles ou de plaques ondulées.
- Le closoir Nicoll se pose avec les brins souples vers l'extérieur de la couverture.

■ QUALITÉ

- L'**AFAQ** (Association Française pour l'Assurance Qualité) a décerné à Nicoll la certification ISO9001 version 2000 pour l'ensemble de ses activités de fabrications, de contrôles et de livraisons.