

HR2470FT

Perfo burineur SDS-PLUS

Code EAN : 0088381081641



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance nominale (P1) : 780 W

Régime

Vitesse à vide max. : 0 à 1100 tr/min

Cadence

Cadence de frappe max. : 0 à 4500 cps/min

Capacité de perçage / burinage

Puissance de frappe (EPTA) : 2,4 Joules

Ø max. dans le béton : 24 mm

Ø max. dans l'acier : 13 mm

Ø max. dans le bois : 32 mm

Ø optimal dans le béton : 01/08/18 mm

Ø max. dans béton/acier/bois : 24/13/32 mm

Niveaux d'exposition

Vibration 3ax perforation (a_h) : 15,5 m/s²

Vibration 3ax perçage (a_h) : 4,5 m/s²

Vibration 3ax burinage : 12,5 m/s²

Marge d'incertitude (K) : 1,5 m/s²

Puissance sonore (Lwa) : 101 dB (A)

Pression sonore (Lpa) : 90 dB (A)

Marge d'incertitude bruit (K) : 3 dB (A)

AVANTAGES PRODUITS

- 3 fonctions dans un outil compact avec mandrin interchangeable (SDS-PLUS ou autoserrant)
- 40 positions de burin
- Fonction éclairage incorporée pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- Puissant avec mécanisme de frappe et étanchéité renforcés
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Moteur ultra-résistant grâce au ventilateur surdimensionné et une protection en résine de l'induit
- Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage
- Charbons auto-nettoyant pour un meilleur rendement et une meilleure longévité
- Poignée latérale caoutchoutée orientable sur 360° avec butée de profondeur
- Sélecteur de fonction protégé

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Mandrins auto-serrants interchangeables pour HT2470T, HR2470FT, HR2810T, HR2811FT (194079-2)

Général

Dimensions (L x l x h) : 394 x 84 x 214 mm

Longueur cordon d'alimentation : 4 m

Poids net : 3 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 324219-0 Butée de profondeur

1 X 194079-2 Mandrin automatique 13mm serrage rapide SDS+

1 X 194080-7 mandrin SDS+ serrage rapide

1 X 158057-6 Poignée

1 X 824799-1 Coffret synthétique

Charbon : 194074-2