

Date de création : 25-09-08
 Date d'application : 25-09-08

FICHE TECHNIQUE
Pelle Batipro



Indice : 3
 Page : 1/1

Chemin du plan :
 Marketing sur \Commun\FichesTechniques

Rédacteur : Johann PIEGAD

UTILISATION :
 Pour les travaux de terrassement et du Bâtiment.

AVANTAGES DU PRODUIT :

- Acier au carbone trempé et revenu.
- Pelle entièrement trempée : meilleure résistance à l'usure.
- Bout pointu : favorise la pénétration.
- • **↳ Bords d'attaque latéraux droits** : Idéal pour racler efficacement les sols lors du déplacement des matériaux ou le nettoyage des surfaces.
- , **↳ Repose-pieds** pliés dans la lame (non soudés) : Favorise l'appui du pied et évite de couper les chaussures.
- Version manche Compositube : Manche creux en polyamide fibres de verre : légèreté, résistance confort du touché, imputrescibilité.

- Version Compositube 135 cm : améliore la position de travail et ménage le dos par rapport aux modèles traditionnels 110 cm.

MARKETING :

- Qualité professionnelle.
- Pelle développée en collaboration avec les professionnels du Bâtiment.
- Produit unique sur le marché.
- Nouveau design.
- Modèle déposé.
- Garantie 5 ans contre tous vice de fabrication dans les conditions normales d'utilisation, usure exclue.



Description	Gencod	Code douanier	Lg cm	lg cm	Kg	Manche	Manche rechange	UV	1 broche double crantée/BC
Pelle Batipro Compositube droit 135	3157330054061	82055910	168	28	2,2	Compositube droit 135	540030	1	498190
Pelle Batipro SM	3157330054009	82055910	41	28	1	-	-	1	498140
Pelle Batipro EMTP 110	3157330054023	82055910	140	28	2	Eucalyptus droit 110 brut	-	1	498190