

POINTS FORTS :

- Le meilleur rapport poids puissance de sa catégorie : 1550W, 16J et seulement 8.3Kg,
- Les vibrations enfin maîtrisées grâce à la nouvelle technologie AVSplus : contrepoids, amortisseurs sur la poignée principale et poignée additionnelle AVS, pour l'un des plus faibles taux du marché : **9.5m/s²**.
- Sécurité optimale de l'utilisateur et de la machine: débrayage, charbons auto-rupteurs, indicateur de mise sous tension et d'entretien par diode,
- Moteur Protector – protection de l'induit et de l'inducteur par résine epoxy pour une durabilité exceptionnelle,
- Stop de rotation + système Variolok d'orientation des burins,
- Mode réducteur de frappe pour le travail dans les matériaux creux ou fragiles.

9.5 m/s²
De vibrations



CARACTERISTIQUES :

Puissance absorbée :	1550Watts
Vitesse à vide :	240 / 300 t/mn
Energie de frappe (Std Milwaukee, mesure en bout de burin) :	16 J
Cadence de frappe :	2180 / 2740 c/mn
Ø max de perçage avec	
- Foret :	50 mm
- Turbo-Trépan :	80 mm
- Trépan :	150 mm
Niveau de vibration 3 axes :	9.5 m/s ²
Poids :	8.3 kg

Référence : 4933 398 600
EAN : 4002395 235 193
 Livré avec : Coffret, Poignée additionnelle AVS, tube de graisse.



Bénéficiez de 2 ans de garantie supplémentaire en vous inscrivant en ligne sur www.milwaukeetool.fr

