

POINTS FORTS:

- Marteau-perforateur SDS-MAX de 1300 Watts.
- Excellente énergie de frappe de **12 J** pour un burinage puissant.
- Grande capacité de perçage: 45 mm béton.
- Softstart: Démarrage progressif de la rotation pour une plus grande précision.
- Vitesse de rotation et cadence de frappe constantes réglées par variateur électronique.
- Mode « frappe légère » pour matériaux sensibles.
- Moteur Protector protégé par résine epoxy pour une durabilité accrue
- Indicateur d'entretien par diode pour changement des charbons.
- Carter métal pour une assise optimale de l'engrenage et une longévité accrue.
- Équilibré, ergonomique et facile à manier avec sa forme en « L ».
- Livré en coffret de transport.

Applications Courantes :

- Tuyaux de ventilation ou d'évacuation,
- Débouchant,
- Prises et interrupteurs,
- Fixations,
- Rénovation.

CAPACITE
BETON
45 mm



CARACTERISTIQUES:

Puissance absorbée	1300	W
Vitesse à vide / en charge	Constante à 450	t/mn
Energie de frappe	12J (perçage), 14J (burinage)	
Ø max de perçage forets	20 - 45	mm
Ø max de perçage Turbo-trépan	40 - 65	mm
Ø max de perçage carottage	40 - 100	mm
Cadence de frappe	2200 / 2840	c/mn
Poids	6.7	Kg

Référence :

EAN : 4933 398 200

Livré avec : coffret de transport, butée de profondeur, poignée additionnelle anti-vibration AVS, câble de 6 mètres, tube de graisse.



Bénéficiez de 2 ans de garantie supplémentaire en vous inscrivant en ligne sur www.milwaukeetool.fr

