

GAMME

SOUS - COUCHE

Aspect du feuil sec

Blanc mat.

Séchage

À 15/20°C et humidité ≤ 70 %.
(sur bois contenant ≤ 18 % d'humidité)
Hors poussière : 4 à 6 heures.
Sec : 12 heures.
Recouvrable : 24 heures.

Composition

Pigments : titane, particules micronisées et complexes neutres très stables de longue durée.
Liant : à base de résines glycérophthaliques spéciales.
Solvant : white-spirit.

Nettoyage du matériel

DILUANT NETTOYANT UNIVERSEL ou white-spirit éventuellement.

Principales caractéristiques.

- . Microporosité : la J3 permet l'évaporation de l'humidité éventuellement contenue dans le bois.
- . Très bonne adhérence.
- . Peut supporter de ne pas être recouverte d'une finition pendant un mois.
- . Diluant : **DILUANT NETTOYANT UNIVERSEL** ou white-spirit éventuellement.
- . Densité : environ 1,42.
- . Viscosité : 35 secondes à la coupe ISO N°6 à 20°C.

COV

Valeur limite UE de ce produit (cat. A/g) :
450 g/l (2007).
Ce produit contient au maximum 380 g/l de COV.



Sous-Couche J3 Bois extérieur

Sur bois neufs ou anciens
prolonge et renforce la
tenue des peintures

Définition et usages

Sous-couche blanche traitante pour tous les bois (intérieurs ou extérieurs) avant leur mise en peinture.

- . Prépeinture pour les menuiseries neuves (portes, fenêtres, volets, meubles, poutres, bardages, barrières ...) en attente d'être recouvertes d'une peinture décorative de finition classique (acrylique ou glycérophthalique).
- . Protection et isolation des bois neufs et anciens (en bon état, non fissurés) particulièrement contre les intempéries, les U.V., les moisissures et insectes parasites du bois, grâce à une couche isolante.

Préparation des fonds

Bois neufs : ponçage préalable et dépoussiérage ; les bois résineux devront être dégraissés. Pour cela, frotter avec un chiffon propre imbibé d'acétone ou d'alcool à brûler, toujours dans le même sens (sans tourner) pour repousser les résidus des graisses dissoutes. Changer souvent de chiffon. Sur bois exotiques, faire un essai préalable après dégraissage. Vous pouvez également utiliser la SOUS-COUCHE J8 pour bois exotiques et résineux. **Bois déjà recouverts** : décapage puis ponçage.

Mode d'emploi

Produit prêt à l'emploi. A bien remuer avant utilisation. Appliquer sur bois nu, de préférence à la brosse pour une pénétration optimum dans les pores du bois.

Pouvoir couvrant

10 à 12 m² au litre suivant la porosité du bois.

Conditionnement / Gencod

0,5 L / 3256611490014
2,5 L / 3256611490021



ICI Paints Déco France . Centre d'Affaires Objectif
2, rue Louis Armand . 92600 Asnières-sur-Seine
Tél. : 01 46 88 32 35 . infoconso@cepjulien.fr
Guide gratuit sur demande