

# GAMME ANTIROUILLES

## Teinte

Blanc.

## Aspect du feuil sec

Satiné.

## Pouvoir couvrant

14 m<sup>2</sup> par litre.

## Composition

Liant : résines glycérophtaliques spécialement traitées.

Pigments : combinaison de complexes métalliques inhibiteurs de corrosion.

Solvant : white-spirit.

## Séchage

À 20° C et humidité ≤ 70 %.

Hors poussière : 1 à 2 heures.

Entre 2 couches : 12 h.

Sec au toucher : 5 à 6 heures.

Recouvrable : 24 h.

## Nettoyage du matériel

Diluant universel ou white-spirit éventuellement.

## Principales caractéristiques

- . Protection anticorrosion élevée et durable.
- . Couleur blanche très facilement recouvrable surtout par des finitions claires.
- . Aspect satiné marqué permettant de rester tel quel à deux couches avec une bonne protection extérieure.
- . Adhérence exceptionnelle.
- . Compatibilité assurée pour la plupart des peintures de finition (sauf cellulosique et bi-composante).
- . Blanc teintable (attention : ne pas dépasser 3 % de colorants universels afin de ne pas altérer les qualités antirouilles).
- . Produit très pratique, application volontairement facilitée, blanc « passe-partout », multi-usages (primaire, finition blanche ou « pastel »).
- . Diluant : diluant universel ou white-spirit éventuellement.
- . Densité : 1.36 environ - Viscosité : 105 KU à 20° C.

## COV

Valeur limite UE de ce produit (cat. A/i) :

600 g/l (2007) – 500 g/l (2010).

Ce produit contient au maximum : 400 g/l de COV.

## Conditionnement / Gencod

0,250 L

0,5 L

2,5 L

3256611600024

3256611600031

3256611600055



## Feri'prim Primaire Antirouille blanc

- Protège fer et bois extérieurs
- Idéal avant peinture de finition
- Aspect satiné

## Définition et usages

FERI'PRIM assure une protection anticorrosion durable des métaux ferreux en isolant le support de toute forme d'humidité.

Il s'applique aussi bien sur le fer que sur le bois.

En primaire antirouille, utilisé en 1 couche, il renforce l'accrochage de toute peinture de finition claire.

En finition, utilisé en 2 couches, sa formule riche en résine donne au support un aspect satiné blanc avec une très bonne tenue extérieure.

La 2ème couche peut être légèrement teintée pour obtenir une finition « pastel » avec 3 % de colorant maximum.

## Préparation des fonds

Supports neufs : dégraisser très soigneusement, éliminer la calamine non adhérente s'il y a lieu par grattage et brossage.

Supports anciens : éliminer la rouille, les vieilles peintures non adhérentes par grattage, brossage ou décapage. A ce stade,

**OT'ROUILLE, notre destructeur chimique de rouille**, vous apportera facilité et efficacité.

## Mode d'emploi

Produit prêt à l'emploi. Ne rien ajouter et bien remuer avant utilisation.

À appliquer à la brosse, au rouleau ou au pistolet (dilution avec 10 % de diluant universel ou de white-spirit éventuellement dans ce dernier cas).



ICI Paints Déco France . Centre d'Affaires Objectif

2, rue Louis Armand . 92600 Asnières-sur-Seine

Tél. : 01 46 88 32 35 . [infoconso@cejulien.fr](mailto:infoconso@cejulien.fr)

Guide gratuit sur demande