

HR2230

Perforateur SDS-PLUS

Code EAN : 0088381081580



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance nominale (P1) : 710 W
Puissance nominale débitée (P2) : 350 W
Puissance débitée maximale : 500 W

Régime

Vitesse à vide max. : 0 à 1050 tr/min

Cadence

Cadence de frappe max. : 0 à 4050 cps/min

Capacité de perçage / burinage

Puissance de frappe (EPTA) : 2,2 Joules
Ø max. dans le béton : 22 mm
Ø max. dans l'acier : 13 mm
Ø max. dans le bois : 32 mm
Ø optimal dans le béton : 01/08/18 mm
Ø max. dans béton/acier/bois : 22/13/32 mm

Niveaux d'exposition

Vibration 3ax perforation (a_h) : 15 m/s²
Vibration 3ax perçage (a_h) : 2,5 m/s²
Marge d'incertitude (K) : 1,5 m/s²
Puissance sonore (Lwa) : 100 dB (A)
Pression sonore (Lpa) : 89 dB (A)
Marge d'incertitude bruit (K) : 3 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) : 357 x 84 x 214 mm
Longueur cordon d'alimentation : 4 m
Poids net : 2,6 kg

AVANTAGES PRODUITS

- Mécanisme de frappe et étanchéité renforcés
- Charbons auto-nettoyant pour un meilleur rendement et une meilleure longévité
- Moteur ultra-résistant grâce au ventilateur surdimensionné et une protection en résine de l'induit
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage
- Poignée latérale caoutchoutée orientable sur 360° avec butée de profondeur
- Sélecteur de fonction protégé

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Butées de profondeur type 2 (321248-4, 324219-0)
Poignées de perçage pour BHR162, BHR202, HR1830, HR2230, HR2460, HR2470, HR2810, HR2811 (158057-6)
Raccords d'aspiration pour perforateurs BHR162, BHR200, BHR202, HR2230, HR2460, HR2470, HR2811, HR1830, HR2020 (192176-8)

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 324219-0 Butée de profondeur
1 X 158057-6 Poignée
1 X 824799-1 Coffret synthétique

Charbon : 194074-2