

# HR2230

## Perforateur SDS-PLUS

Code EAN : 0088381081580



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### Puissance

Puissance nominale (P1) : 710 W  
Puissance nominale débitée (P2) : 350 W  
Puissance débitée maximale : 500 W

#### Régime

Vitesse à vide max. : 0 à 1050 tr/min

#### Cadence

Cadence de frappe max. : 0 à 4050 cps/min

#### Capacité de perçage / burinage

Puissance de frappe (EPTA) : 2,2 Joules  
Ø max. dans le béton : 22 mm  
Ø max. dans l'acier : 13 mm  
Ø max. dans le bois : 32 mm  
Ø optimal dans le béton : 01/08/18 mm  
Ø max. dans béton/acier/bois : 22/13/32 mm

#### Niveaux d'exposition

Vibration 3ax perforation (a<sub>h</sub>) : 15 m/s<sup>2</sup>  
Vibration 3ax perçage (a<sub>h</sub>) : 2,5 m/s<sup>2</sup>  
Marge d'incertitude (K) : 1,5 m/s<sup>2</sup>  
Puissance sonore (Lwa) : 100 dB (A)  
Pression sonore (Lpa) : 89 dB (A)  
Marge d'incertitude bruit (K) : 3 dB (A)

#### Général

Dimensions (L x l x h) : 357 x 84 x 214 mm  
Longueur cordon d'alimentation : 4 m  
Poids net : 2,6 kg

### AVANTAGES PRODUITS

- Mécanisme de frappe et étanchéité renforcés
- Charbons auto-nettoyant pour un meilleur rendement et une meilleure longévité
- Moteur ultra-résistant grâce au ventilateur surdimensionné et une protection en résine de l'induit
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage
- Poignée latérale caoutchoutée orientable sur 360° avec butée de profondeur
- Sélecteur de fonction protégé

### ACCESSOIRES OPTIONNELS

Butées de profondeur type 2 (321248-4, 324219-0)  
Poignées de perçage pour BHR162, BHR202, HR1830, HR2230, HR2460, HR2470, HR2810, HR2811 (158057-6)  
Raccords d'aspiration pour perforateurs BHR162, BHR200, BHR202, HR2230, HR2460, HR2470, HR2811, HR1830, HR2020 (192176-8)

### ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 324219-0 Butée de profondeur  
1 X 158057-6 Poignée  
1 X 824799-1 Coffret synthétique

Charbon : 194074-2