

Lame de terrasse Emotion

Pour encore plus d'authenticité...



Esthétique

La lame de terrasse Emotion se distingue par l'injection d'un mélange aléatoire de plusieurs colorants dans la masse, lui conférant ainsi une finition authentique.

Durabilité

Les lames sont garanties 25 ans contre les termites et les champignons.
Teintées dans la masse, les couleurs sont durables.

Sans traitement

Aucun produit de traitement n'est à prévoir.
Seul un nettoyage classique est nécessaire.

Sécurité

Sans échardes et résiste bien à la glisse.
Ne contient aucun produit toxique.

Fabriqué en France, sous technologie brevetée.

ADEME



Agence de l'Environnement
et de la Maîtrise de l'Énergie



CONCOURS DE L'INNOVATION
INNOVATION AGRICOLE



En utilisant comme matières premières des produits recyclés de scieries d'Europe et en fabriquant un produit recyclable, Silvadec contribue au développement durable et à la protection de l'environnement.



La lame pleine renforce l'esthétique et facilite les finitions



*Clip de fixation Brun Savane **



Clip d'aboutage



Clip de début et de fin



Jupe de finition

Pose rapide

Avec son clip inox spécialement conçu, jamais une terrasse n'aura été aussi simple et rapide à poser : gain de temps de 50% par rapport à une pose traditionnelle par vis.

Dimensions

Lames de 138 x 23 mm. Longueurs proposées en 4M ou 3.20M
Longueurs possibles de 1 à 4 m sur commande spéciale (en fonction des quantités).

Accessoires

SILVADEC fabrique dans le même matériau la lambourde et la jupe pour l'encadrement.*

Une planche pour margelle ou escalier est également disponible en Forexia®.

Enfin, des clips et vis inox adaptés à nos produits permettent une fixation invisible.



*En finition lame de terrasse *Elégance*

Conditions de pose

Les pièces en Forexia® ne peuvent être utilisées pour des applications structurelles. Les principes de pose sont à retirer chez votre distributeur ou à télécharger sur le site www.silvadec.com

Impérativement respecter ces principes pour pouvoir bénéficier de la garantie. Respecter tout particulièrement l'espacement entre les lames et l'entraxe entre les lambourdes.

Votre distributeur