

## EMS2026SCL

### Scie à coupe d'onglet radiale 2000 W

- **Diamètre de la lame : 254 mm**
- **Effet "sliding" : mouvement avant / arrière pour la coupe de pièces de grande largeur**
- **Coulisseaux à 3 bagues**
- Embout pour aspiration extérieure
- Réglage de hauteur de coupe à came pour le rainurage
- Système d'évacuation des sciures intégré
- Déverrouillage du carter de sécurité facile d'accès
- Trappes d'accès rapide aux charbons
- Verrou de blocage de la tête en position transport
- Plus de résistance avec table, guide et embase en fonte d'aluminium moulés sous pression
- Guidage de câble intelligent
- Coupes maxi biaises et d'angle négatives de 1,5° pour dépouilles
- Extensions droite et gauche avec butée réglable
- Doubles coupes biaises droite et gauche
- Pattes pour fixation sur établi
- Table, plateau, guide et embase en fonte d'aluminium moulés sous pression
- Poignée de transport
- Loquet de présélection d'angle
- Guide laser pour des coupes précises
- Graduations des coupes d'angle indexées, grande lisibilité



### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	2000 W
Vitesse maximum	4500 tr/min
Capacités de coupe Onglet 90°C / biseau 90°C (H x L)	90 x 305 mm
Capacités de coupe Onglet 90°C / biseau 45°C (H x L)	42 x 305 mm
Capacités de coupe Onglet 45°C / biseau 90°C (H x L)	90 x 215 mm
Capacités de coupe Onglet 45°C / biseau 45°C (H x L)	42 x 215 mm
Alésage	30 mm
Taille de lame	254 mm
Nombre de positions de réglage du mouvement pendulaire	5
Poids	24 kg

### Équipement standard

- Embout d'aspiration
- Extensions droite et gauche avec butée de coupe et étau à serrage rapide
- Lame
- Sac à poussière

Reference : 5133000135

