

PEINTURE FINITION ACRYLIQUE MAT

Peinture de décoration à base de copolymères acrylique.

Gedimat
des fondations aux finitions

Grande blancheur.
Garnissant.
Aspect mat.

int
ext



Conditionnement

5 L et 10 L

Classification

AFNOR NFT 36-005 – Famille I Classe 7b2.

Destination

EMPLACEMENT	- Intérieur – Extérieur. - Décoration intérieure des murs et plafonds.
LOCALISATION	- Halls, cages d'escaliers.
SUPPORT	- Enduits de liants hydrauliques, ciments et dérivés, bétons, briques, plaques de plâtre, plâtre. - Anciennes peintures, préalablement imprimées.

Propriétés

- Facile d'application.
- Garnissant.
- Grande blancheur.
- Microporeux.

Mise en oeuvre

Elle devra se faire conformément au DTU 59-1.

PREPARATION DES SUPPORTS

- Les surfaces à peindre doivent être propres, saines, sèches et sans graisse.
- Eliminer toutes traces de peinture écaillée et cloquée.

APPLICATION

- Brosse et rouleau : diluer de 3 à 5 %.
- Airless : diluer de 8 à 12 %.
- Sur fonds cohérents, application en deux couches.

DILUANT

- Eau.

RENDEMENT

- Sur support moyennement absorbant : 8 à 9 m²/l.

SECHAGE A 20°C ET HUMIDITE RELATIVE DE 65 %

- Sec : 30 minutes.
- Recouvrable : 4 heures.

PEINTURE FINITION ACRYLIQUE MAT

Peinture de décoration à base de copolymères acrylique.

Gedimat
des fondations aux finitions

Grande blancheur.
Garnissant.
Aspect mat.

int
ext



Conditionnement

5 L et 10 L

Précautions d'emploi

- Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et par temps de pluie.
- Conserver hors de portée des enfants.
- Stocker à l'abri du gel.
- Pour de plus amples renseignements, consulter notre Fiche de Données de Sécurité.

Caractéristiques Techniques

LIANT	Résine acrylique.
DENSITE	1,54
EXTRAIT SEC	60 %
TX VOLUMIQUE EX. SEC	39 %
BRILLANT SPECULAIRE	inférieur à 5 %.

Réglementation C.O.V.

- Conforme à la directive COV 2004/42/CE.
- Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30 g/l (2010)
- Ce produit contient moins de 5 g/l C.O.V.

Garanties

- PEINTURE FINITION ACRYLIQUE MAT est garantie conformément aux dispositions en vigueur.
- Durée de conservation en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité : 12 mois.

La présente fiche technique annule et remplace toute documentation antérieure de cette marque. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.