

Sous - Couche Acrylique - Intérieur

SOUS COUCHE ACRYLIQUE MATE EN PHASE AQUEUSE
POUR INTÉRIEUR- SPÉCIAL PLAQUE DE PLÂTRE

Conditionnement

blanc - 10 L



Classification

AFNOR NFT 36-005 - Famille I - Classe 7b2

Destination

EMPLACEMENT - Intérieur.
- S'applique sur anciens fonds, béton, enduits ciment, parpaings, plâtre, plaque de plâtre.

Propriétés

- Facile d'application.
- Garnissante et opacifiante.
- Séchage rapide, dilution eau.
- Insaponifiable, insensible à l'alcalinité du support.

Mise en oeuvre

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Elle devra se faire conformément au DTU 59-1.
- Le fond doit être propre et sec.
- Sur fond farinant utiliser un fixateur.

APPLICATION - Brosse, rouleau : diluer de 5 à 10 %.

DILUANT - Eau.

RENDEMENT - 6 à 8 m²/L selon le support.

SÉCHAGE à 20 °C et HUMIDITÉ RELATIVE DE 65 %

- Hors poussières : 30 minutes
- Sec : 1 heure
- Recouvrable : 12 heures

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et supérieure à 30°C.
- Stocker à l'abri du gel.

Pour de plus amples renseignements, se référer à notre Fiche de Données de Sécurité.

Caractéristiques techniques

LIANT : Résines acryliques modifiées

PIGMENTS-CHARGES : Dioxyde de titane et carbonate de calcium

DENSITÉ : 1,49

EXTRAIT SEC : 53 %

Règlementation C.O.V.

Conforme à la directive COV 2004/42/CE

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30 g/l (2010)

Ce produit contient moins de 5 g/l COV.

27-05-2010 – Fiche Technique n° 1208