

# Murs & Plafonds Monocouche Mat Acrylique

PEINTURE ÉMULSION MATE POUR INTÉRIEUR

Conditionnement

blanc - 2,5 L et 10 L



## Classification

AFNOR NFT 36-005 - Famille I - Classe 7b2

## Destination

**EMPLACEMENT**

- Intérieur : pièces sèches.
- S'applique directement sur béton, enduit de ciment, parpaing, brique, plâtre, plaque de plâtre, aggloméré, papier peint, anciennes peintures.

## Propriétés

- Facile d'emploi.
- Séchage rapide et sans odeur.
- Grande blancheur et opacité.

## Mise en oeuvre

Elle devra se faire conformément au DTU 59-1.

**APPLICATION**

- Brosse, rouleau : diluer de 0 à 3 %.
- Airless : diluer de 5 à 7 %.

**DILUANT** - Eau.

**RENDEMENT** - 8 à 10 m<sup>2</sup>/L selon le support.

**SÉCHAGE à 20 °C et HUMIDITÉ RELATIVE DE 65 %**

- Hors poussières : 20 minutes
- Sec : 30 minutes
- Recouvrable : 6 heures

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

- Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et supérieure à 30°C.
- Stocker à l'abri du gel.

Pour de plus amples renseignements, se référer à notre Fiche de Données de Sécurité.

## Caractéristiques techniques

LIANT : Résines acryliques modifiées

DENSITÉ : 1,50

EXTRAIT SEC : 60 %

## Règlementation C.O.V.

Conforme à la directive COV 2004/42/CE.

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30 g/l (2010).

Ce produit contient moins de 5 g/l COV.